

科士达UPS电源YDC9310-RT三进单出专业版含并机功能标配并机线

产品名称	科士达UPS电源YDC9310-RT三进单出专业版含并机功能标配并机线
公司名称	北京市信诺盛源科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	品牌:科士达 型号:YDC9310-RT 产地:深圳
公司地址	北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元1337
联系电话	18610898779 18610898779

产品详情

科士达UPS电源YDC9310-RT专业版含并机功能标配并机线，

基本参数

UPS类型三进单出双变换在线式

额定容量10-20KVA

输入输出

输入电压范围304-478V

输入频率范围40-70Hz

输入功因 > 0.99

输出电压范围220V

输出频率范围50Hz

其它输出参数转换时间：0ms

通信和管理

接口端口RS232

面板显示LCD：中文，可显示负载量、电池容量、输入输出参数及故障代码

保护开机自诊断功能；输入过欠压保护，输出过流、过载、短路保护，PFC及逆变器过热保护，电池过充及欠压预警保护等；自动旁路功能；直流启动功能

电池

电池类型 阀控式铅蓄电池

其它参数

其它特点DSP全数字化控制：采用数字化控制，各项性能指标优异，避免模拟器件失效带来的风险，使控制系统更加稳定可靠；

经济运行模式（ECO）功能：当输入市电在固定范围内时，直接由输入市电向负载提供能量，逆变处于等待状态；当输入市电异常时，立即转为逆变供电。ECO运行模式可高效节能，降低用户使用成本；

优化电池组功能设计：通过创新性的优化电池组功能设计，无论是标准机型还是长延时机型，在满足同样后备时间条件下，均比传统设计方案更节约电池用量。电池充电电流可以设置，极大的方便了不同容量的电池配置；

光耦干结点：通过DB9干接点接口可以将UPS的主要的异常信息通过干接点引出，干接点信号通过光耦隔离，用户可以方便地利用这些信号控制一些强、弱电设备；

可拆卸的维修旁路模块：10KVA

UPS故障需维修时可在线取出维修旁路模块，同时输出负载维持不断电。显著提升了系统的可用性。

可选附件SNMP卡/集中监控卡

并机接口模块

告警继电器卡