

丛瑞Q235地脚螺栓

产品名称	丛瑞Q235地脚螺栓
公司名称	永年县丛瑞紧固件厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	邯郸河北铺工业区
联系电话	0310-3712206 13931006776

产品详情

1%@@@%产品介绍%@@@%一般用Q235钢，即为光圆的。螺纹钢（Q345）强度大，做螺母的丝扣没有光圆的容易。对于光圆地脚螺栓而言，埋深一般为其直径的25倍，然后做一个120mm左右长的90度弯钩。如果螺栓直径很大（如45mm）埋深太深的话，可以在螺栓端部焊方板，即做一个大头就可以了（不过也是有一定要求的）。埋深和弯钩都是为了保证螺栓与基础的摩擦力，不至于使螺栓发生拔出破坏。 %@@##@%%20%@@@%产品属性%@@@%螺纹钢（Q345）强度大，做螺母的丝扣没有光圆的容易。对于光圆地脚螺栓而言，埋深一般为其直径的25倍，然后做一个120mm左右长的90度弯钩。如果螺栓直径很大（如45mm）埋深太深的话，可以在螺栓端部焊方板，即做一个大头就可以了（不过也是有一定要求的）。 %@@##@%%3%@@@%使用方法%@@@%

1、固定地脚螺栓又称为短地脚螺栓，它与基础浇灌在一起，用来固定没有强烈振动和冲击的设备。 2、活动地脚螺栓又称为长地脚螺栓，是一种可拆卸的地脚螺栓，用于固定工作时有强烈振动和冲击的重型机械设备。

3、胀锚地脚螺栓往往被用于固定静置的简单设备或辅助设备。胀锚地脚螺栓的安装应该满足下列要求：（1）螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径；（2）安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于10MPa；（3）钻孔处不得有裂纹，注意防止钻头与基础中的钢筋、埋管碰撞。 4、粘接地脚螺栓为近年常用的一种地脚螺栓，其方法和要求同胀锚地脚螺栓。但粘接时注意把孔内杂物吹净，并不得受潮。 %@@##@%%24%@@@%参数表%@@@%六角头螺栓GB/T5782-2000十字槽盘头自攻螺钉GB845-85 内六角圆柱头螺钉GB/T70.1-2000方头螺栓C级GB8-88 标准型弹簧垫圈GB93-87十字槽沉头自攻螺钉GB846-85 六角头螺栓全螺纹GB/T5783-2000六角螺母C级GB/T41-2000 方螺母C级GB39-88开槽圆柱头螺钉GB/T65-2000 %@@##@%%22%@@@%预防措施%@@@%埋深和弯钩是为了保证螺栓与基础的摩擦力，不至于使螺栓发生拔出破坏。如果螺栓直径很大（如45mm）埋深太深的话，可以在螺栓端部焊方板，即做一个大头就可以了 %@@##@%%12%@@@%其他说明%@@@%规格标准还有英制的、法制的、德制的、澳标、美标 本公司主要生产产品有：各种系列螺栓螺母等紧固件..... 同时可根据用户要求定做异型螺母及各种异型件和非标件。 %@@##@%%14%@@@%交易说明%@@@%收到货物时，应及时对型号及数量进行清点，以防出错。若在操作使用方面的疑问可咨询我公司，并提供全面的订购咨询服务。 %@@##@%%%