

# 安康-性价比高-台湾气动缝包机-手提式防爆缝包机

产品名称	安康-性价比高-台湾气动缝包机-手提式防爆缝包机
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	名称:防爆缝包机 品牌:耀鸿 型号:n600a-air
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

## 产品详情

仪器与试剂1.共用仪器：气相色谱仪、氮气气体发生器、托盘天平3台、分析天平1台、简易抽滤器包括真空泵1个、旋转蒸发器、标准筛6 - 8目1个、烘箱1台、红外干燥箱1个、干燥器3个、恒温箱；滤纸3盒、玻璃棉1包、纱布标签纸2.各组仪器：不锈钢空柱1根（内径3mm，柱长1m）、4ml烧杯2个5ml量筒1个小漏斗1个洗耳球1个蒸发皿1个玻璃棒2根3.共用试剂（学生自己前往实验台称量）：肥皂水蒸馏水自来水、（分析纯）、氢氧化钠（分析纯）、邻苯二甲酸二壬酯（色谱纯）4.每纽约需消耗621红色硅藻土载体（6 - 8目）12ml5.实验前准备：1g/l的氢氧化钠热溶液，质量分数1%溶液实验步骤1.柱的试漏与清洗：将柱出口堵死，进口接氮气，将柱管全部浸入水中，在高于操作压力下，以壁管没有气泡冒出为合格。缝包机中特殊机器（防爆型缝包机你了解吗）目前在国内工业生产中有一部用户是生产易燃易爆产品但是这些货物有需要使用袋子包装出货运输，通过科学实验证明这些用户在缝袋打包生产时需要用到防爆型缝袋工具，因为易燃易爆产品非常就怕有火花/火星会导致事故，所以就在市场上出现了具有防爆功能的手提式缝包机，凯比奇公司代理台湾耀鸿牌n600a-air气动防爆缝包机，这款机器主要针对易燃易爆场所在生产打包时需要用到防爆缝包机缝袋生产更可靠更安全，如果你对我们这款气动防爆缝包机感兴趣欢迎你前来咨询洽谈合作。ZZYS型自力式角形调节阀制造特点壳体材料：32钢按GB699；CrMoA钢按GB377；不锈钢1Cr18Ni9T1Cr18Ni12Mo2Ti钢按GB122标准验收。结构尺寸按JB2766-92，《PN16.-32.MPa锻造高压阀门结构长度》。连接管按JB/T2768-92，《PN16.-32.MPa管子、管件、阀门端部尺寸》。法兰按JB/T2769-92，《PN16.-32.MPa螺纹法兰》，该法兰由制造厂商提供。

手提气动防爆缝包机规格书：

品牌：MEGATEX 耀鸿

型号：N600A-AIR

产地：台湾

代理：（凯比奇PACK）

线迹：单线式

针距：7.2mm

机针：DNX1#25

速度：每分/=89cm

剪线：自动切刀

机重：5.3kg

气压：5-7 kg

耗气：280升/分钟

维护：自动加油型

缝料：编织袋，牛皮纸袋，多层袋，复合袋，麻袋

行业：

石油精炼、石油化学工业、煤矿、油田、天然气化学工业、化纤工业、油漆工业、肥料工业、各种药品工业。是涂抹法，涂抹地点是易出现问题的地方，涂抹面积为1cm1cm，理想结果如下:细菌总数1cfu/1cm<sup>2</sup>；大肠杆菌1MPN/1cm<sup>2</sup>；酵母菌1cfu/1cm<sup>2</sup>；霉菌1cfu/1cm<sup>2</sup>。是冲洗试验，即清洗消毒后取残留的水进行微生物检测，理想效果应达到如下标准：细菌总数1cfu/1cm<sup>2</sup>；大肠杆菌1MPN/1cm<sup>2</sup>。记录并报告检测结果化验室对每一次检验结果都要有详细的记录，遇到问题、情况时应及时将信息反馈给相关部门。

**易燃易爆厂为什么一定要用 气动防爆缝包机：**

1、易燃易爆工厂近几年发生事故比较多，现在的工厂为了提升安全系数保证从内到外，从大到小都紧抓防爆事项，缝袋环节也少不了防爆工具，所以凯比奇建议用户在生产打包中还是主要使用一些专业工具气动防爆缝包机效果更好，更安全，更可靠，小投入大保障。

2、易燃易爆场所为什么说一定要使用防爆缝包机更可靠安全，因为很多易燃易爆场所都非常担心火花，火星产生易爆事件，所以我们建议你工厂要是生产这类易燃易爆产品请注意还是选择专业性工具更放心。产品简介HHYX防腐超声波液位计(测量料位，物位)，是一种非接触式、高可靠性、高性价比、易安装维护的物位测量仪器。它不必接触介质就能满足大部分物位测量要求，是我们公司经过多年努力开发，拥有完全自主知识产权的新一代超声波物位计。调试由于仪表现场安装环境不同的。因此HHYX防腐超声波液位计在工作之前必须知道所需测量的基本情况，比如：测量范围、零点、满程和现场工况等等。因此在测量之前必须对仪表进行设置。

**台湾耀鸿牌n600a-air气动缝包机 随便使用3-5年零故障：**

1、很多新用户刚接触这款气动防爆缝包机，感觉价格这么贵，质量怎么样，接下来就有凯比奇包装为你详细分析一下，我们代理的这款耀鸿牌气动防爆缝包机的品质如何。

2、常见的手提缝包机经常出现（跳线不接辫子，断针，断线，烧马达）等等所以部分用户非常担心花这么多钱购买一台防爆型缝包机要是也这么多故障率那就不划算了接下来就有凯比奇包装为你详细解答一下防爆型缝包机。

3、我们这款n600a-air气动防爆缝包机来自台湾制造，而且出口至欧美国家所以有做CE认证书，而这款防爆型缝包机正常使用连续式操作随便你怎么缝33-5年基本都是零故障，它就有这么稳定，它就有这么可靠，如果你工厂环境需要防爆型缝包机你可以选择这款N600A-AIR机型，如果你缝包的量很大其它缝包机都不耐用那么建议你试试我们这款N600A-AIR防爆缝包机。一个人能走多远，主要看和谁一起同行，在关于铝型材挤压机的学习中，希望我们可以风雨同舟，一起同行，以前我们讲的多的就是铝型材挤压机上的知识，其实一台挤压机是完成不了整个生产成铝型材的工作的，今天我们就来讲一下铝型材挤压机中长棒热剪炉在挤压铝型材的工作中起到了什么作用。铝型材挤压机中长棒热剪炉主要作用是什么？工作顺序及注意事项？铝长棒热剪炉，主要针对铝棒被加热温度5 挤压型材出来进行温热剪切的工作。

**N600a-air气动手提缝包机 到底需要配平衡器吗：**

1、选择使用这款气动缝包机的用户一听净重5kg左右太重了，就问一天缝几个小时提在手里受得了吗，其实缝包机在设计时都有自己不同的缝袋方式，例如老式的飞人缝包机就采用的-托举式缝包这样每次操作时需要将机器举起来缝这种太累了，而我们这款N600A-AIR防爆缝包机采用的侧面下垂式缝包方法，很轻松在手里，我举例给大家你自己评估，假如封袋时叫你举起4kg东西吃力，还是提着5kg东西费劲，你要考虑每次只需要提不到一分钟就缝完一袋货物其实很轻松的。

2、如果说你一定要配个平衡器也是可以的，但是你的条件是必须固定一个位置缝包打包这样你装平衡器才有用才适合，如果缝的地方是不固定的我们建议你还是不要装平衡器要不然这样达不到你缝包的效果。支风管不能大于5.5m/s。在4dB时，风管允许流速a.主风管不能大于7.5m/s。支风管不能大于6.m/s。在45dB时，风管允许流速a.主风管不能大于9.m/s。支风管不能大于7.m/s。在一般的设计当中主风道为钢板及非金属风管材质时，主风道的风机风速控制在6~14m/s。采用金属风管时,不应大于2m/s。采用内表面光滑的混凝土等非金属风管时,不应大于15m/s。上述方法再选用时，用户好能够根据自己的实际工况来工作。