

攀枝花-台湾进口-台湾防爆缝包机-防爆缝包机

产品名称	攀枝花-台湾进口-台湾防爆缝包机-防爆缝包机
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	名称:防爆缝包机 品牌:耀鸿 型号:n600a-air
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

产品详情

为防止试件产生任何松弛，推荐加载不超过5N的力。试验在（232）进行，夹具移动的恒定速度为（11）mm/min。连续记录拉力和对应的夹具（或引伸计）间距离。结果表示计算和试验方法的度计算结果表示记录得到的拉力和距离，或数据记录，大的拉力和对应的由夹具（或引伸计）间距离与起始距离的百分率计算的延伸率。去除任何在夹具1mm以内断裂或在试验机夹具中滑移超过极限值的试件的试验结果，用备用件重测。近几年江苏化工厂，河南化工制造，大庆化工厂，南京化工厂，汉口化工厂发生的易燃易爆时间我们感到惋惜，其实这也是给国内的广大化工生产企业敲响了警钟安全生产无小事，尤其是做化工制造在后期成型环节一定要注意易燃易爆的预防工作，例如后期的封袋步骤，凯比奇包装建议你使用专业性的（防爆气动缝包机）因为你的工厂怕火花，火星，所有只有气动防爆缝包机在生产中才不会产生火花火星，这样对安全生产才有保障，假如你有防爆缝袋的需要请咨询凯比奇公司我们会给你详细解答防爆缝包机相关知识。

手提气动防爆缝包机规格书：

品牌：MEGATEX 耀鸿

型号：N600A-AIR

产地：台湾

代理：（凯比奇PACK）

线迹：单线式

针距：7.2mm

机针：DNX1#25

速度：每分/=89cm

剪线：自动切刀

机重：5.3kg

气压：5-7 kg

耗气：280升/分钟

维护：自动加油型

缝料：编织袋，牛皮纸袋，多层袋，复合袋，麻袋

行业：

石油精炼、石油化学工业、煤矿、油田、天然气化学工业、火药工业、化纤工业、油漆工业、肥料工业、各种药品工业。

化工生产 易燃易爆场所 怕火花 怕火星 这是为什么：

- 1、很多客户不懂化工厂的安全所需，经常推荐一下36V低压安全缝包机进去使用，应付上级检查工作，其实这是完全不负责的企业，完全拿员工生命在开玩笑一旦出事谁能担得起这个责任你懂吗？
- 2、想做化工厂生意的公司你们要懂化工厂所需要的缝包机必须是在启动，在瞬间启动时，不能有火花，不能以后火星产生，因为化工厂一旦有设备在启动时有了火花火星之后就很容易出现易爆事故这个是相当严重危害很大的事情希望企业重视，希望对员工安全着想吧。

手提缝包机95%机器在启动时有火花 只有这款N600A-AIR气动缝包机没有：

- 1、无论你使用的是什么型号品牌的手持式电动缝包机那就是99%的有火花，有火星，在化工厂生产缝袋不安全，不建议使用，在化工厂用风险太大，太容易出问题了，假如你有防爆缝袋的需要请咨询凯比奇业务或工程部我们会为你详细解答防爆缝包机的基本要点。
- 2、目前市场上任何品牌电动缝包机都是在启动时，瞬间启动时都会因为马达通电而产生火花，火星，所有凯比奇建议你真正化工企业使用缝包机你还是多多考虑气动防爆缝包机安全系数更高，因为气动防爆缝包机是通过气源供给动力，缝包机是通过风动马达带动，这样气动马达随时启动机器都不会有火花，机器都不会有火星，这样是非常安全，化工企业使用时非常有必要。主要包含两个方面：一是微生物对药品的污染；一是药品及其它尘埃对的污染。国家标准《药品生产质量管理规范》（GMP）空气洁净度等级（N）尘粒大允许数微生物大允许数换气次数.5m5m浮游菌（个/m³）沉降菌/（个/皿）1级3551垂直单向流.3m/s水平单向流.4/s1级3552132次/h1级3525115次/h卫生部GMP的生产工艺洁净级别分类表洁净级别适用的制药生产工艺1级1.生产无菌而又不能在后容器中药品的配液(指灌封前不需无菌滤过)及灌封.2.能在后容器中的大体积(5ml)注射用药品的滤过、灌封.3.粉针剂的分装、压塞.4.无菌制剂、粉针剂原料药的精制、烘干、分装1级1.生产无菌而又不能在后容器中药品的配液(指灌封前需无菌滤过).2.能在后容器中的大体积注射用药品的配液及小对室内装修用彩钢板，配用1万至3万的空气过滤风机，空调。

气动防爆缝包机 要求的气压很高吗 为什么一些工厂担心自己气压不够：

- 1、很多想购买防爆缝包机的客户，部分已经购买了防爆封包机的用户，刚开始都担心自己的气压不够怕不能使用其实我们这款N600A-AIR防爆型缝包机只需要平均气压达到6kg以上就可以了，正常的工厂，全新的企业基本都可以达到哪些公司需要注意下自己的设施。

- 2、很多老旧的工厂，电工说我们的机房的气压都是8kg左右，怎么现场使用缝包机还是不正常这到底是什么问题，其实很简单，你机房输出气压是8Kg没错但是输送到打包现场由于（距离远，管道漏气严重等等）8公斤气压到了现场估计只有3-4公斤左右了所有工人反映不可以使用就是这么来的。
- 3、凯比奇建议用户 空压机和打包现场距离不要超过15米，管道漏气严重请尽快修理要不然是没有办法正常使用这款气动防爆缝包机的，机器在出厂，在发货时都是通过多次测试请放心选择不会出现任何问题。

为克服食品车间高温、高湿及高异味等特点，该设备采用新的AORODO延边放电工作原理，杀菌原理为：通过交流电升压为高电压，使得电极与电极产生电弧，氧气经过电弧层时电离产生大量的因子。在风机的作用下，因子主动与空气环境中的细菌接触并瞬间灭杀，整个的杀菌过程就3秒，使受控环境保持在无菌标准，并有良好的去除异味功能。据NICILER食品安全实验室专家表示：不当的使用臭氧发生器对有害，请仔细阅读上海康久公司的技术方案。