

丹麦格兰富切割泵铰刀泵 SEG.40.15.EX.2.50B

产品名称	丹麦格兰富切割泵铰刀泵 SEG.40.15.EX.2.50B
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	18900.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:SEG.40.15.EX.2.50B 产地:丹麦
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

SEG.40.12.EX.2.501 SEG.40.12.EX.2.50B SEG.40.15.2.50B SEG.40.15.2.50C

SEG.40.15.EX.2.501 SEG.40.15.EX.2.50B SEG.40.26.2.50B SEG.40.26.2.50C

SEG.40.40.EX.2.501 SEG.40.40.EX.2.50B

说明

SEG泵既可以移动式安装，附带支脚和软管接口，也可以作潜水自耦式固定安装

格兰富SEG泵有两种不同方式的自耦安装系统

自耦系统让工作人员从泵坑外部就可以将泵与管路自动连接或分开，SEG泵也可以移动式安装。

带导轨的潜水自耦安装

自耦系统的底座固定在池底，泵沿着双导轨下降到泵坑底部。泵倾斜地自动连接在底座上，这样可以排除泵壳中的气体，并防止堵塞。

潜水悬挂式自耦安装

悬挂式自耦系统的底座固定在泵坑液面上方的横梁上。泵与出水管和连接部件一起，作为一个整体下降到泵坑中，连接部件和底座自动连接就位后，泵固定在一个倾斜的位置上。

这两种自耦系统都靠水泵的重量自动密封。都带有格兰富SmartSeal自耦密封系统，防止运行时的泄露。

潜水移动式安装

在移动式安装时，SEG泵可以配备附加的支脚，以确保吸入口下方有足够的空间，并防止堵塞，泵可以应需要与硬管或软管连接。

注意：为了避免间歇运行时的污泥沉淀，我们建议停泵水位应与泵壳顶部平齐。

坚实的泵

格兰富潜水切割泵的设计注重降低能耗和减少故障停机费用。保持泵在整个寿命周期内的高效运行。

无泄漏的电缆插接

聚亚安酯密封的不锈钢电缆插接确保不会有液体通过电缆渗进电机。

短轴

短轴及紧凑的结构，减少了轴承上的荷载，从而延长了轴承的使用寿命。

轴封

集装式的双机械密封系统使运行时间更长，停机时间更短。无需特殊工具就能很容易的更换。

铸铁法兰和底脚

泵壳上的底脚给切割系统提供保护。附加的底脚是为了在移动式安装时优化