

彩色通体纤维水泥板 外墙饰面装饰 高密度 1220*2440mm 厚度8-15mm

产品名称	彩色通体纤维水泥板 外墙饰面装饰 高密度 1220*2440mm 厚度8-15mm
公司名称	重庆万烨建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	产地:重庆 规格:1220*2440mm 厚度:8-15mm
公司地址	重庆市江北区观音桥街道北滨一路456号9幢30-2 (注册地址)
联系电话	15723450236

产品详情

通体板具有多项卓越性能，高密度与高水泥成分使得板材强度高、不易爆模，并具有高防水防潮效果。通体板品质优异，产品稳定性高(吸水变化率<3%)。表面分两面，粗面花纹立体美观，细面纹路质感细腻，正反面花纹立体美观，是表面板材的选择。粗面握裹力高，可直接贴瓷砖，细面易于着漆展现独特质感。通体板的高防水防火性能与抗弯强度，保证了其作为内外墙的独特优势。

通体板隶属于水泥纤维板大类，主要用作清水墙装饰，混凝土质感，商务灰效果。除装饰效果外，其他性能基本与水泥纤维板相同。

板材规格1220*2440mm，厚度常用的是6mm和8mm，其他厚度可以定制。

常用颜色为深灰和浅灰，通体白，红，橙等均可定制生产，有一定起订量要求。

板材安装简介如下：

施工顺序：基层处理、板材安装、板材加工切割、

搬运方式、表面处理一、基层处理内墙：请尽量用细木工板、九厘板、大芯板或者硅酸钙板满铺打底并找平，保证在粘装饰水泥板前板面清洁。（注意：内墙不建议用石膏板来做基层，因为表面有纸面，会粘不牢。）外墙：硅酸钙板或者水泥板，短期两三年门头也可以用木工板打底。二、板材安装打胶 用大胶枪，工艺 在离水泥板边距1.5cm每间隔5cm左右打点状胶；在胶圈内水平垂直方向，每隔10-15cm以点装施作（要求基层面和水泥板的施胶面没有灰尘）板面留缝：因装饰水泥板有一定的热胀冷缩湿涨干缩的特性和弹性，内墙建议留3-5mm缝隙，外墙5-10mm缝随。内墙可选择自行留缝（板材贴之前，在有缝隙的地方用灰色或者黑色的涂料刷一下，干了之后再贴）；外墙的缝隙尽量用不含有油的中性密封胶（含聚氨酯成分的比七车较好填缝，施工时板材边缘需用美纹纸包好）暂时固定 因胶水需24~48小时的凝滞期，所以必须将板材暂时固定在每块板子的四角及板与板的接缝处用小木方加自攻钉或干壁钉

(直径3mm左右,长度25mm以上)暂时固定下以免板材起翘或者移位,因各地气温迥异,**待两天后胶凝固后再将小木方启下。三、板材才加工工切割问题因板材质地坚硬,需整用石材工的台锯或手提锯,无齿型锯片。四、搬运问题搬运时,水泥板两侧长边抬起;行进时竖立起板材以免损坏;应平放于干燥之调棚底下,并置于楼板上。五、表面处理板面擦净后,用120#或180#砂纸匀力打磨干燥水泥板,可统一板面色调并显出独特纹理,打磨后再用干抹布擦净即可(正常无需打磨处理)表面保护剂施工:用羊毛刷刷涂水泥板专用保护剂,涂刷1~2遍(保护剂无需兑水,板面不可刷油性漆,会变色!)。板材上墙效果图示

关于板材色差问题说明:

色差问题01、原材料因素:通体板原材料主要由水泥、石英砂、天然木浆纤维、矿物颜料等天然矿物原材料结晶自然成色,材料本身是大自然的天然矿物,具有其自带的本色。不同批次,即便同批次采购的产品也会受温度,天气,存放时间等因素影响。02、生产过程因素1、水质2、浆料控制的浓度3、板材预养的时间4、抛光辊等消耗设备的新旧程度5、其它突发情况,如临时停电造成的浆料长时间放置03、减少色差的措施1、发货的时候,备足数量,一次发货只能发同批次的货物,避免出现不同批次而产生的色差问题。2、客户有切割加工需求,切割的时候,同批次的板,按顺序堆放,按对货顺序装货。3、按来货顺序安装,如同批次货物不够时,应首先保证同面墙上使用同批次货物,边安装边留意整面墙体效果,发现色差应及时进行现场调整。板材保护剂图示

板材其他注意事项01 胶水的注意事项 必须用中性的建筑结构胶 一定不能含酸性和硅酮(硅油渗透板子变花) 不能用云石胶,玻璃胶等; 成分**是合成橡胶或者聚氨酯的;若不满足上述要求,安装出现任何问题概不负责哦另外保护剂一定要是水性的清漆,不能含酸性和油性哈02物流发货和收货的注意事项1.板子在刷保护剂之前,不能淋雨,2.签收货物前,请您务必通知收货人进行验货,包括货品质量和货品数量,如果有损坏或者丢失,先不要签收,拍照发给我。我们会赔偿或补发。如果收货时不验货,就签收,后面在来跟我说有损坏或丢货,物流是不会承认的。也就没法赔偿,请自行承担 responsibility。3.本产品是粗犷型材料,不同批次生产出来的货品可能会有些自然的纹理或色差,不属于质量问题