

德阳电开水器，品牌德阳吉之美电开水器，防水垢

产品名称	德阳电开水器，品牌德阳吉之美电开水器，防水垢
公司名称	四川联华确正冷热设备有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	成都成都市一环路北一段123号
联系电话	86-02887667336/18980086146 13330984525

产品详情

德阳电开水器，德阳吉之美电开水器，欧盟标准，吉之美——中国开水器第一品牌 一、吉之美荣誉：
吉之美企业荣获首个开水器行业ISO9000质量体系认证

吉之美企业在国内独家拥有世界上领先的步进式加热开水器专利技术！

吉之美企业是世界上规模最大最专业的步进式开水器生产企业

吉之美开水器在国内开水器行业唯一荣获欧盟CE认证 二、德阳电开水器，德阳吉之美开水器推荐：

品牌：吉之美电热水器 型号：GM-K1-50CSWA 外形尺寸（长×深×高）：540×190×820mm

额定功率：6KW 额定电流：13.6A 额定电压（AC）：380V 推荐电源：三相五线制 容积：50L

一次性热水出水量（5磅暖瓶）：38瓶 吉之美开水器其它型号推荐：3kw系列：GM-K2-15CSW

（15升，全自动液晶显示，单水嘴，一次可出开水6瓶）GM-K2-15ESW

（15升，手动开关，单水嘴，一次可出开水6瓶）GM-K2-30CSW

（30升，全自动液晶显示，单水嘴，一次可出开水12瓶）GM-K2-30ESW

（30升，手动开关，单水嘴，一次可出开水12瓶）GM-K1-30CSW

（30升，全自动液晶显示，双水嘴，一次可出开水12瓶）GM-K1-30ESW

（30升，手动开关，双水嘴，一次可出开水12瓶）GM-K1-40CSW

（30升，全自动液晶显示，双水嘴，一次可出开水22瓶）6kw系列：GM-K1-40CSW-A

（40升，全自动液晶显示，双水嘴，一次可出开水22瓶）GM-K1-40ESW-A

（40升，手动开关，双水嘴，一次可出开水22瓶）9kw系列：GM-K1-50CSW-B

（50升，全自动液晶显示，双水嘴，一次可出开40瓶）GM-K1-50ESW-B

（50升，手动开关，双水嘴，一次可出开水12瓶）吉之美吉宝不锈钢通用型开水器推荐：GB-40E

（3kw，40L，220v，一次性可出开水15瓶）GB-60E（6kw，60L，380v，一次性可出开水37瓶）GB-80E

（9kw，80L，380v，一次性可出开水55瓶）GB-100E（12kw，100L，380v，一次性可出开水80瓶）

三、吉之美开水器全自动开水器特点：吉之美开水器采用世界领先的步进式技术，逐层取水，逐层加热，因而可以高速、恒温、不间断提供100%纯开水。此产品荣获国家专利，引领新一代电开水器发展方向。

采用世界领先的1:3步进式加热技术

1、速度1:3，可逐层步进加热，持续使用下，3KW相当于9KW传统开水器加热速度。

2、容积1:3，可逐层取水，不间断供水，持续使用下，30升相当于90升传统开水器有效容积。

四、开水器的卫生健康性比较：1、吉之美开水器：采用逐层加热技术，应用雷诺法则建立数学模型，专利技术一次沸腾，确保水的结构不被破坏。无生水。采用步进式设计，冷水经过减压从机器底部流入

，冷热水完全分离，确保放出的水是开水。连续永远出开水。电脑控制，精确的电极测温。确保出水温度准确控制96-99摄氏度以上，细菌100%杀死，饮用放心。2、普通开水器：重复多次沸腾，破坏水的结构，饮用有害健康。有生熟水混合。通称一锅烧，马桶式浮球上部进冷水，下部放热水，生水开水混合。饮用有害健康。机械控制，加之冷热水混合，出水温度实际往往在80余度。不能冲茶或咖啡。可能存留有害细菌。详情请登录公司的开水器专业网站：www.kaishuiqi.cc