

通风管道定制 云南腾翔鑫 昆明通风管道

产品名称	通风管道定制 云南腾翔鑫 昆明通风管道
公司名称	云南腾翔鑫通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市呈贡区拓翔路206号
联系电话	18788558059 18788558059

产品详情

成形：

A、用毛刷在板材切割面上涂刷胶粘剂。待涂胶不粘手时，通风管道定制，将风管面板按设计要求粘合，并用刮板压平。

B、检查板材接缝粘接是否达到质量标准，做好管段标记。

4)、加固：

A、风管的加固有两种方法。一种是角加固，昆明通风管道，一种是平面加固。风管边长 > 400mm时采用平面加固；250 边长 400mm时采用角加固

B、平面加固是将加固支撑按需加强风管的边长用砂轮切割机下料，切断DN15镀锌管。在镀锌管两端，各放入60mm长圆木条。用夹钳将圆木条固定在镀锌管两端。

按设计要求用钢尺在风管面确定加强点

C、风管角加固是在风管四角粘贴厚度0.75mm以上的镀锌直角垫片，直角垫片的宽度与风管板材厚度相等，边长不小于55mm。

共板式法兰风管又称无法兰风管，其制作形式比传统的矩形风管加工速度更快捷、更方便、更小的漏风率。其优点是节省材料，减少工程投资；漏风量小，降低能耗，节省运行费用，颇受施工企业欢迎。产品特点：镀锌钢板风管是空调工程、通风排烟系统中应用传统、广泛的产品。镀锌钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。其造价比不锈钢板风管要低，用途十分广泛。适用范围：镀锌钢板风管广泛应用于各种通风、

空调系统中。生产范围：风管分圆型和矩形两种，可根据广大用户的不同需要生产各种形状、各种规格型号的风管。

镀锌通风管道吊装

根据设计图纸和国家规范的要求，进行镀锌通风管道安装。镀锌通风管道安装前，做好组装件的清洁工作，之后，根据图纸镀锌通风管道各系统的分布，按照制作好的镀锌通风管道编号进行排列、组合，核对镀锌通风管道尺寸，所在轴线位置符合图纸后，方可吊装。

吊装用手动葫芦，通风管道哪家好，可以由起重班组配合，注意吊装时镀锌通风管道的平衡升降，以防侧滑或倾倒。镀锌通风管道用角钢横担固定于支吊架上。镀锌通风管道安装时，主管尽量贴大梁底，支管也尽高安装。交叉作业时一定要与水施、电施协调配合好，同时要注意安全。镀锌通风管道安装好后，检查镀锌风管的安装高度是否满足设计要求，镀锌通风管道的水平、垂直度是否符合规范要求，支架是否歪斜，支架间距是否符合要求。

通风管道定制-云南腾翔鑫-昆明通风管道由云南腾翔鑫通风设备有限公司提供。云南腾翔鑫通风设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！