

# 优质环保SBSAPP改性沥青防水卷材

产品名称	优质环保SBSAPP改性沥青防水卷材
公司名称	寿光市飞月新型防水材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊寿光市台头镇南洋头村南（南洋小学内）
联系电话	0536-5513058 18764672016

## 产品详情

产品介绍SBS改性沥青防水卷材是以SBS橡胶改性石油沥青引为浸渍覆盖层，以聚酯纤维无纺布、黄麻布、玻纤毡等分别制作为胎基，以塑料薄膜为防粘隔离层，经选材、配料、共熔、浸渍、复合成型、卷曲等工序加工制作。SBS改性沥青防水卷材，这种卷材具有很好的耐高温性能，可以在-25到+100 度的温度范围内使用，有较高的弹性和耐疲劳性，以及高达1500%的伸长率和较强的耐穿刺能力、耐撕裂能力。适合于寒冷地区，以及变形和振动较大的工业与民用建筑的防水工程。APP改性沥青防水卷材以聚酯毡或玻纤毡为胎基，无规聚丙烯（APP）或聚烯烃类聚合物（APAO、APO）作改性沥青为浸涂层，两面覆以隔离材料制成的防水卷材。产品属性性能特点：低温柔性好，达到-25 不裂纹；耐热性能高，90 不流淌。延伸性能好，使用寿命长，施工简便，污染小等特点。产品适用于 、 级建筑的防水工程，尤其适用于低温寒冷地区和结构变形频繁的建筑防水工程。使用方法施工方法[1]：施工前应清理基层缺陷，基层含水率不大于9%，涂刷专用底子油并充分干燥后再施工。具体工程施工以及细部构造应按照工程的防水设计、验收标准和施工规范进行。基层要求干燥、平整、干净、无尘土、无杂物、无油污、无苔斑，如有孔、洞、裂缝要用水泥砂浆填实，突出部分要凿平。要逆风涂刷基层处理剂。在基层表面和卷材表面涂胶粘剂，并预留搭接边以涂刷接缝胶。铺贴卷材，并进行排气、压实。进行搭接缝的粘贴。主要特点SBS改性沥青防水卷材，这种卷材具有很好的耐高温性能，可以在-25到+100 度的温度范围内使用，有较高的弹性和耐疲劳性，以及高达1500%的伸长率和较强的耐穿刺能力、耐撕裂能力。适合于寒冷地区，以及变形和振动较大的工业与民用建筑的防水工程。性能特点：低温柔性好，达到-25 不裂纹；耐热性能高，90 不流淌。延伸性能好，使用寿命长，施工简便，污染小等特点。产品适用于 、 级建筑的防水工程，尤其适用于低温寒冷地区和结构变形频繁的建筑防水工程。规格分类：按物理指标分为：（-20 ）、（-25 ）型两大类；按胎基可分为：聚酯胎、玻纤胎两大类；按覆面材料可分为：PE膜（镀铝膜）、彩砂、页岩片、细砂等四大类；幅宽：1000mm；厚度：聚酯毡卷材3mm、4mm、5mm；玻纤毡卷材3mm、4mm；玻纤增强聚酯毡卷材5mm 注意事项 贮存运输：1. 避免日晒雨淋，干燥通风环境下贮存。储存温度不得低于相应规格产品柔度试验温度（- ），不应高于50 。立式存放，高度不超过两层；2. 运输时必须立放，高度不超过两层，要防止倾斜或横压，必要时加盖苫布。3. 正常贮存和运输条件下，贮存期自生产之日起为一年。其他说明按胎体材料不同，分为聚酯毡胎、玻纤毡胎和玻纤增强聚酯毡胎。按卷材物理力学性能分为 型和 型。按上表面隔离材料分为聚乙烯膜（PE）、细砂（S）和矿物粒（片）料（M）三种。3.规格 卷材公称宽度为1000mm。聚酯胎卷材公称厚度为3mm、4mm、5mm。玻纤胎卷材公称厚度为3mm、4mm。玻纤增强聚酯毡卷材公称厚度为5mm。每卷卷材面积为7.5m<sup>2</sup>、10m<sup>2</sup>、15m<sup>2</sup>。交易说明详情查看地址

