

# 移动拖车发电机厂家

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 移动拖车发电机厂家                   |
| 公司名称 | 广东鸿森机电工程有限公司                |
| 价格   | .00/件                       |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 广东省东莞市常平镇禾碌岭一街22号（注册地址）     |
| 联系电话 | 0769 - 82989129 13612662967 |

## 产品详情

移动拖车发电机，移动拖车电站，拖车式发电机组，移动应急发电车，半挂车发电机，移动拖车发电机厂家。

类别：移动应急发电车

可选发电机组系列：沃尔沃、大宇、三菱、康明斯等系列

移动拖车发电机是我公司自主研发的移动电源设备，具有应急反应迅速、机动性强、使用快捷、操作方便、稳定可靠、设施齐全、环保等显著特点，选用世界知名品牌发动机，并优化降噪、重心布置，采用单元化、标准化设计，车厢采用国际标准工艺，拖车具有无外电源起动功能。环境适用性强，外型美观大方，可应急提供快速、可靠的电源，是城市应急机制中的核心硬件设备之一。

一、移动拖车发电机的主要配置：

挂车电站由车架、支承装置、悬挂装置、挡泥板、电器系统、车轴、制动系统、车轮总成装配而成。

拖车的具体配置可根据功率、车型、使用需求设计

| 底盘型号     | 配置说明         | 适用机组     |
|----------|--------------|----------|
| 1.5T拖车底盘 | 单轴，2轮，载重1.5吨 | 20~50kW  |
| 2.5T拖车底盘 | 双轴，4轮，载重2.5吨 | 51~104kW |

|          |              |            |
|----------|--------------|------------|
| 4T拖车底盘   | 双轴，4轮，载重4吨   | 105~200kW  |
| 6T拖车底盘   | 双轴，4轮，载重6吨   | 201~360kW  |
| 9T拖车底盘   | 双轴，4轮，载重9吨   | 361~520kW  |
| 20'半挂车底盘 | 单轴，4轮，载重24吨  | 按集装箱机组适用功率 |
| 40'半挂车底盘 | 双轴，8轮，载重28吨  | 按集装箱机组适用功率 |
| 45'半挂车底盘 | 三轴，12轮，载重30吨 | 按集装箱机组适用功率 |

标准配件：

底盘、箱体、底座油箱、电缆卷盘30米内（含驱动电机及控制箱）、机械支腿、工具箱、百叶窗、照明灯（箱内照明）、灭火器等。

可选配件；

静音箱体、低温燃油加热器、底座油箱、电缆卷盘30米外（含驱动电机及控制箱）、液压支腿、升降灯、电动百叶窗、ATS柜、开关柜等。

二、移动拖车发电机的结构：

1) 车架

由纵梁、横梁、油箱、尾部保险杆、牵引杆等组成；大梁采用槽钢焊接而成，具有充裕的强度与刚度。

2) 支承装置(存放和发电时使用)选用前后快速机械支承。

3) 悬挂装置

挂车采用板簧式悬挂、板簧二端铰式固定。

4) 电气系统

挂车设有与牵引车相适应的电器系统。采用141车型电插座和电插头，线路电压为24V。

5) 气制动系统

大型挂车采用双管路气、液组合制动系统+驻车制动。

小型挂车仅设驻车制动

6) 手刹驻车系统

为了停车安全，本车配有手刹驻车系统，有效保证停车安全。

### 三、移动拖车发电机的特点：

1. 外形美观，采用活动式挂钩，360°转盘、转向灵活、确保行驶中的安全。
2. 箱体装有观察窗，可以一目了然地观察机组的运行状况。两侧有门，便于操作和维护。机组自带底座油箱，油箱可供电站满载6小时以上。
3. 箱体外装有紧急的停机按钮，在非常情况下，可以紧急停机。
4. 电站设有进出风道、百叶窗及排水装置，箱体防雨性能好，使用安全，能全天候在户外工作。电站拖运到目的地後可立即使用。
5. 车箱内有吸顶防爆灯，并配有工作台灯，方便工作人员操作。
6. 拖车底架为整体框架式结构，安装钢板弹簧减振。同时机组内部自带橡胶减震器，减震性能良好。
7. 拖车配有气刹装置，与牵引车同步制动，确保行驶中的安全性。
8. 电站配有2只机械支撑装置，保证电源车操作时的稳定性。