

光伏行业氟装置液体分布器 四氟PTFE材质管式分布器

产品名称	光伏行业氟装置液体分布器 四氟PTFE材质管式分布器
公司名称	江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司
价格	500.00/件
规格参数	型号:DN100-DN10000 材质:四氟PTFE 是否定制:是
公司地址	江西省萍乡市开发区高新园西区
联系电话	15807992939 15807992939

产品详情

光伏行业氟装置液体分布器 四氟PTFE材质管式分布器

盘管式分布器是常用的液体分布器之一，它是在底盘上开布液小孔及升气管，气体从升气管上升，而液体则从小孔中向下流。底盘固定在塔圈上，固定方法与塔板相同。根据塔中填料的类型及被分离物系的要求，布液孔的排列及孔数要合适。升气管截面可以是圆形或矩形，其高度为250mm左右，由物系和操作弹性而定，对只有人孔的塔，也要考虑从入孔进入的可能性。其操作弹性为1：2.用于直径小于一米的塔时，也做成带边缘形式的分布器，对于有法兰的小塔，也可制成整体式。分布器用支耳固定在塔壁上，其与塔壁之间空隙作为气体通道，约占塔截面各的15%，因而可减小盘内升气管面积，以利布液小孔的布局。小孔直径应大于5mm。

光伏行业氟装置液体分布器 四氟PTFE材质管式分布器，经过多年来厂家使用，共有以下优点：

- (1) 凡是反应釜（罐、槽）内须进行鼓入气体反应的强酸、强碱等腐蚀性严重的化工行业，均适合使用；
- (2) 以2000升/釜为例，每个流程可节约氯气40-100Kg生产时间由原来的每小时可缩短到现在的6-18小时，每周可以增加壹流程的产量；
- (3) 使用时，气体分布均匀、稳定，减小噪音和釜的振动，可有效延长反应釜的使用寿命；
- (4) 提高气体利用率，减少有害气体外溢，减少付产品，提高附加值，改善工作环境，有利于工人的身体健康；
- (5) 产品价格是同类进口产品的40-60%；

光伏行业氟装置液体分布器 四氟PTFE材质管式分布器

液体在乱堆填料层内向下流动时，有一种逐渐向塔壁流动的趋势，即壁流现象。为提高塔的传质效果，当填料层高度与塔径之比超过某一数值时，填料层需分段。为改善壁流造成的液体分布不均，在各段填料层之间安设液体再分布器，以收集来自上一填料层来的液体，为下一填料层提供均匀的液体分布。在填料层中每隔一定高度应设置一液体再分布器。

我公司也可根据您的图纸要求制作不同规格的四氟分布器