

户外人工草坪施工厂家

产品名称	户外人工草坪施工厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售3部
价格	9.90/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用地:运动场 规格:10-50mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18232767189 18232767189

产品详情

河北昌冠人造草坪有限公司,是一家专业生产各种系列人造草坪的厂家,目前产品已在国内各类田径场、体育馆、多功能游乐场、足球场、网球场及幼儿园等活动场所得到了广泛的应用,并畅销国外多个国家。

足球场地使用人造草坪的施工

一、准备工作：

- 1.1、工具：扫帚、壁纸刀、刷胶用小桶、毛刷。
- 1.2、将草皮依原厂规格平铺于地面上，根据场地/墙面近况进行调整。

二、人造草坪粘接施工工艺说明

- 2.1、须将需粘接的人工草坪地面/墙面清理干净，且表面干燥无水分。
- 2.2、环境温度应选在5℃以上施工为宜，再者不宜在下雨和霉雨天气下施工，否则会导致人工草坪粘接时间过长甚至引起不粘现象。

三、具体的施工过程：

- 3.1、涂胶：要求在仿真草坪表面涂刷厚薄均匀，不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至跌落。严格控制胶水的厚度，注意涂胶速度要适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。
- 3.2、粘和：根据当时的温度、湿度、气压等条件的实际影响，合理控制晾制时间。一般以涂胶后10~30分钟内，胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准仿真草坪粘牢，切不可在粘和

后来回移动被粘接的物体。

3.3、 加压：再粘接好后，清除其表面杂物，从粘接处向两边用力将人造草皮锤实，使人造草皮表面充分接触密实，粘接更牢固。

3.4、 固化：人工草皮固化时间一般为三天，检测终强度一般为十天。在固化期间应注意人工草皮的维护，避免暴晒、水浸和移动，已达到粘结的佳状态。

四、施工注意事项：

4.1、 施工时，不可将粘接胶暴露时间过长，因溶剂挥发会造成粘接过久而无法施工。

4.2、 如温度过低，可用热水加温到15—20 后，即可恢复原来的状态，且性能不变。