

GB/T584-2008 船用法兰铸钢截止阀 上海铨精阀门直供

产品名称	GB/T584-2008 船用法兰铸钢截止阀 上海铨精阀门直供
公司名称	上海铨精阀门制造有限公司
价格	1699.00/件
规格参数	品牌:铨精 型号:50mm-2500mm 压强:3-100Mpa
公司地址	上海市奉贤区肖塘路255弄10号2层
联系电话	15259569912 15259569912

产品详情

GB/T584-2008

船用法兰铸钢截止阀 MARINE CAST STEEL FLANGED STOP VALVE

A/AS

B/BS

性能规范 Technical Data

公称压力 nominal pressure (MPa)

公称通径 nominal diameter(mm)

适用介质 applicable medium

1.0

65-300

淡水、滑油、燃油和tw300T蒸汽

Fresh water, Lubricating oil, Fuel oil, tw300T steam.

1.6

65-250

2.5

20-150

4.0

65-100

淡水、滑油、燃油和tW400T蒸汽

Fresh water, Lubricating oil, Fuel oil, tw400幻 steam.

6.4

20-50

主要零部件材质Materials of Main Parts

零件名称parts name

材料 material

名称name

牌号marks

阀体body、 阀盖cover

铸钢cast steel

ZG275-485

阀盘disc

优质碳素钢 high-quality carbon steel

钢20

阀杆stem

不锈钢 stainless steel

20Cr13

阀盘密封圈disc seal ring

焊不锈钢 weld stainless steel

E410

阀体密封圈 body seal ring

PNW2.5

焊不锈钢 weld stainless steel

E347

PNN4.0

焊不锈钢 weld stainless steel

E347

PN1.0、1.6、2.5MPa的A型B型基本尺寸 Dimensions

公称 压力

PN (MPa)

公称 通径

DN

(MM)

结构尺寸 structure dimension

壁厚

Thickness

t

法兰flange

螺栓bolt

手轮 hand wheel

升程 lift range m

参考重量 weight(kg)

L

Hr

H,

A型

B型

A型

B型

B型

D

D,

d2

d。

b

n个

Th.

Do

S

A型

B型

1.0

65

290

115

310

277

115

6.0

155

123

104

15

14

6

M14

140

12

18

14.9

12.9

80

310

125

345

304

125

7.0

170

138

118

15

14

8

M14

160

14

24

19.0

17.9

100

350

150

374

325

135

8.0

190

158

138

15

14

8

M14

180

14

35

28.6

24.0

125

400

175

426

366

155

8.0

215

183

164

15

14

10

M14

200

17

44

38.2

33.7

150

480

180

487

415

160

9.0

240

208

190

15

14

12

M14

200

17

57

51.3

41.9

1.6

125

400

175

465

405

155

8.0

225

187

168

17

15

10

M16

250

22

44

45.4

38.9

150

480

180

524

452

160

9.0

255

217

196

17

15

12

M16

280

24

57

58.9

51.7

2.5

20

150

75

217

203

75

6.0

95

68

48

13

11

4

M12

80

8

7

4.5

4.4

25

160

80

217

203

80

6.0

105

73

56

13

12

4

M12

80

8

7

5.1

5.0

32

180

85

236

216

85

6.0

115

83

64

15

13

6

M14

100

9

9

6.9

6.1

40

200

90

260

236

90

7.0

125

93

74

15

13

6

M14

120

11

11

9.2

7.2

50

230

95

288

258

95

7.0

135

103

84

15

13

6

M14

140

12

14

12.9

12.7

65

290

115

335

301

115

7.0

170

132

110

17

15

8

M16

160

14

18

18.8

18.9

80

310

125

362

321

125

7.0

185

147

126

17

16

8

M16

200

17

24

24.8

22.7

100

350

150

417

368

135

8.0

205

167

146

17

16

10

M16

250

22

35

34.9

31.3

125

400

175

481

432

155

9.0

240

196

172

21

19

10

M20

280

24

44

52.2

47.9

150

500

200

537

484

175

9.0

270

226

200

21

20

12

M20

320

27

57

68.2

60.3

PN1.0、1.6、2.5MPa的AS型BS型基本尺寸 Dimensions

公称

压力

PN (MPa)

公称

通径

DN

(MM)

结构尺寸 structure dimension

壁厚

Thickness

t

法兰flange

螺栓bolt

手轮 hand wheel

升程 lift range m

参考重量 weight(kg)

L

H,

AS型

BS型

AS型

BS型

BS型

D

D,

d2

do

b

n个

Th.

Do

S

AS型

BS型

1.0

200

600

275

621

543

275

10.0

340

295

268

22

24

8

M20

360

27

68

109.0

104.0

250

730

325

721

623

325

11.5

395

350

320

22

26

12

M20

450

32

80

167.0

160.0

300

850

375

821

696

375

13.0

445

400

370

22

26

12

M20

500

36

100

255.0

216.0

350

980

425

1150

1150

425

13

500

460

428

28

26

16

M20

575

42

120

525

385

400

1100

475

1360

1360

475

15

565

515

482

30

28

16

M22

575

42

120

575

460

1.6

65

290

145

355

300

145

7.0

185

145

122

18

20

4

M16

160

14

18

21.2

19.9

80

310

155

366

325

155

8.0

200

160

133

18

20

8

M16

200

17

24

27.6

24.5

100

350

175

417

368

175

8.0

220

180

158

18

22

8

M16

250

22

35

35.4

33.2

125

400

200

465

405

200

8.0

250

210

184

18

22

8

M16

250

22

44

50.5

46.1

150

480

225

524

452

225

9.0

285

240

212

22

24

8

M20

280

24

57

67.3

62.1

175

540

225

573

505

225

10.0

315

270

242

22

24

8

M20

360

27

60

92.1

87.8

200

600

275

643

565

275

10.0

340

295

268

22

24

12

M20

450

32

68

121.0

116.0

250

730

325

744

646

325

11.5

405

355

320

26

26

12

M24

500

36

80

180.0

173.0

PN1.0、1.6、2.5MPa的AS型BS型基本尺寸 Dimensions

公称 压力

PN

(MPa)

公称 通径

DN

(MM)

结构尺寸 structure dimension

壁厚 Thickness

t

法兰flange

螺栓bolt

手轮 hand wheel

升程 lift range m

参考重量 weight(kg)

L

H =

H,

A型

B型

A型

B型

B型

D

V

d0

b

n个

Th.

Do

S

A型

B型

2.5

20

150

95

217

203

95

6.0

105

75

58

14

16

4

M12

80

8

7

5.4

5.4

25

160

100

217

203

100

6.0

115

85

68

14

16

4

M12

80

8

7

6.2

6.1

32

180

105

236

216

105

6.0

140

100

78

18

18

4

M16

100

9

9

5.9

8.3

40

200

115

260

236

115

7.0

150

110

88

18

18

4

M16

120

11

12

11.2

10.9

50

230

125

288

258

125

7.0

165

125

102

18

20

4

M16

140

12

15

14.5

14.2

65

290

145

335

301

145

7.0

185

145

122

18

22

8

M16

160

14

19

21.9

20.6

80

310

155

362

321

155

8.0

200

160

133

18

24

8

M16

200

17

23

28.9

25.8

100

350

175

417

368

175

8.0

235

190

158

22

24

8

M20

250

22

28

40.1

37.8

125

400

200

493

432

200

9.0

270

220

184

26

26

8

M24

280

24

35

60.3

58.1

150

480

225

556

484

225

9.0

300

250

212

26

28

8

M24

320

27

42

79.9

73.7

PN4.0和6.4MPa的A型、B型基本尺寸Dimensions

公称 压力

PN

(MPa)

公称 通径

DN (MM)

结构尺寸 structure dimension

Thickness t

法兰flange

螺栓bolt

手轮 hand wheel

升程 lift range m

参考重量 weight(kg)

L

H=

H,

A牟

B型

A犁

B型

B型

D

D,

Dr

d3

f

d。

b

n个

Th.

Do

S

A型

B型

4.0

65

310

125

409

374

145

8

175

137

118

110

94

3

17

18

8

16

250

22

17

35.2

32.9

80

350

140

436

394

155

9

190

152

130

121

105

3

17

18

8

16

250

22

20

39.1

36.7

100

400

165

466

416

175

9

225

181

157

150

128

4

21

21

10

20

280

24

25

53.3

44.7

6.4
20
160
80
261
243
115
7
105
73
58
51
35
3
13
13
6
12
100
9
7
7.7
6.5
25
180
85

272

253

115

7

115

83

66

58

42

3

15

15

6

14

100

9

7

8.7

7.6

32

200

90

304

281

130

7

125

93

74

66

50

3

15

17

6

14

120

11

9

10.3

9.3

40

230

105

334

310

130

7

145

107

84

76

60

3

17

19

6

16

160

14

11

17.7

16.4

50

250

110

354

323

150

8

155

117

96

88

72

3

17

20

6

16

180

14

13

22.3

20.5

PN4。和6.4MPa的AS型、BS型基本尺寸 Dimensions

公称 压力

PN

(MPa)

公称 通径 DN (MM)

结构尺寸 structure dimension

Thickness t

法兰flange

螺栓bolt

手轮 hand wheel

升程 lift range m

参考重量 weight(kg)