

龙华区房屋危房鉴定有限公司

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 龙华区房屋危房鉴定有限公司 |
| 公司名称 | 海南维众检测鉴定有限公司 |
| 价格 | 10.00/平方米 |
| 规格参数 | 业务1:房屋危房鉴定 业务2:房屋鉴定中心 |
| 公司地址 | 海口龙华区（三亚吉阳区） |
| 联系电话 | 132-72078915 13272078915 |

产品详情

房屋建筑检测评估，厂房工程检测中心，检测鉴定新房屋安全。

龙华区房屋危房鉴定有限公司,，作为承接龙华区本地区检测鉴定中心机构，公司专业涵盖龙华区房屋安全鉴定、龙华区建设工程质量检测、工商注册与年审房屋安全鉴定、龙华区施工周边房屋安全鉴定与证据保存、龙华区危房鉴定与应急抢险、龙华区灾后房屋结构安全检测、龙华区筑物建造年代鉴定、房屋(校舍)抗震构造检查与抗震性鉴定、旧房改造与加装电梯可行性研究、民用建筑及工业厂房加层可行性研究、房屋修缮技术与造价评估、加固补强及委托鉴定等工程建设领域。

--- 我们承接海南省所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计---

龙华区房屋危房鉴定有限公司,，

房屋安全性鉴定人员：

- 1.房屋安全性鉴定应由房屋检测项目负责人、房屋检测报告审核人、房屋检测技术人等亲笔签名确认。
- 2.房屋安全检测报告最后一页应标注房屋检测公司名称及报告编制完成日期。

龙华区房屋危房鉴定有限公司,，

施工围挡检测标准：

- 1、施工围挡设置前，建设单位应会同设计、施工、监理等单位对施工围挡的设置位置及形式进行论证。

- 2、施工单位应按批准的图纸要求设置临时围墙和设施。临时围墙的稳定性应满足安全使用要求;临边防护设施应符合规范规定;出入口处不得堆放材料或杂物,并应有明显标志。
- 3、在道路交叉路口等车辆进出频繁路段以及城市主要干道两侧50米范围内,严禁设立实体墙或其他隔离设施,因特殊情况确需设置的,必须经公安机关交通管理部门同意后实施。
- 4、建筑工地应在工地大门外醒目位置设置公示牌,内容包括工程概况、文明施工制度、安全生产责任制和各项管理制度等。
- 5、建筑施工企业应将《建筑工程施工许可证》中载明的事项向建设行政主管部门备案后方可施工作业。
- 6、在建工程开工前30天应当向建设行政主管部门申请办理建设工程质量监督手续;未取得建设工程质量监督手续的不得组织竣工验收备案;已竣工但未经工程质量监督机构验收合格的工程不得投入使用;凡未办理质量监督手续而擅自使用的工程项目均属违法建筑行为之一。

根据《建筑工程抗震设防分类标准》的规定,中小学的教学楼建筑、学生宿舍建筑和食堂建筑的抗震设防类别不能低于重点设防类。我国现有的抗震设防烈度一般在6~8度,对于学校这类密集场所的建设工程抗震设防要求都是要在国家标准的基础上适当提高地震动峰值加速度取值。所以在进行抗震检测鉴定时,需要结合校园内各建筑物的使用年限等因素,按照地震部门公布的所在地区的地震基本烈度,对校园内各学生宿舍、教学楼和食堂建筑的各个原结构体系和构造、钢筋混凝土结构等建筑结构采用不同的抗震等级标准进行检测,判断其是否符合《民用建筑可靠性鉴定标准》和《建筑抗震鉴定标准》等有关抗震设计规范标准之上。经抗震鉴定后,需要对于不符合要求的当前砌体结构或框架结构的校园建筑进行抗震加固。

加固改造一般都是对现存的建筑进行施工,普遍是在建筑物有荷载的状况下开始进行的,施工时建筑物构件或结构一般都会比较不稳定。所以施工人员与施工结构的安全保障是必须做到位的,特别是在建筑上增加新的施工荷载设备时或更换混凝土受力的构件时都会导致结构的受力情况出现变化。