400g长丝土工布价格

产品名称	400g长丝土工布价格
公司名称	德州东方土工材料股份有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 18653423817

产品详情

长丝土工布(英文名：hatching eclosion)是采用聚酯方法经过纺丝针刺固结而制成的一种土工无纺布。产品规格：1-6米，单位面积质量：100-600克，颜色以白色为主。长丝土工布为聚酯长丝针刺无纺土工布，不含化学添加剂，也不经热处理，是环保型的建筑材料。它能替代传统的工程材料及施工方法，施工更安全，并有助于环境保护，能更经济、有效、持久地解决工程建设中的基本问题。长丝土工布具有良好的力学功能，透水性好，并能抗腐蚀，抗老化，具有隔离、反滤、排水、保护、稳固、加筋等功能，能适应凹凸不平的基层，能抵抗施工外力破坏，蠕变小，长期荷载下仍能保持原有的功能。具有强度高，同等克重规格下，各向拉伸强度均高于其它针刺无纺布，具有极高的抗紫外线能力，耐高温达230°C，高温下仍保持结构完整及原有的物理性能，土工布较厚且是针刺成型的，具有良好的平面排水和垂直透水性，多年后仍能保持此性能，土工布耐蠕变性优于其它土工布，因此长效性好。它能耐土中常见化学物质的侵蚀以及耐汽油、柴油等的腐蚀，土工布在一定应力下有很好的延伸率，使之能适应凹凸不平的不规则基面。 长丝土工布的应用
1：作挡土墙回填中的加筋，或用于锚固挡土墙的面板。修筑包裹式挡土墙或桥台。
2：加固柔性路面，修补道路上的裂缝，防止路面反射裂缝。
3：人工填土、堆石或材料场与地基的隔离层，不同冻土层之间的隔离。反滤和加固作用。
4：储灰坝或尾矿坝的初期上游坝面的滤层，挡土墙回填土中排水系统的滤层。
5：排水暗管周边或碎石排水暗沟周边的滤层。 6：水利工程中水井、减压井或斜压管的滤层。