

# PP耐酸碱油墨,耐酸碱PP油墨,耐酸碱油墨,

产品名称	PP耐酸碱油墨,耐酸碱PP油墨,耐酸碱油墨,
公司名称	长沙凯运印刷器材有限公司
价格	230.00/KG
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区中意一路红星农民新村80栋
联系电话	86-073189713375 18975163775

## 产品详情

(真正免处理) 编号：PP 适用范围：主要用于PP、PE、BOPP等材料上，具有高色泽、高色彩、高遮盖力、高稳定性、耐酒精及耐磨擦之特点。

----- PP系列油墨 油墨特性：拥有和德国彩丽宝一样的颜色，主要用于PP、PE、BOPP等材料上，具有高色泽、高色彩、高遮盖力、高稳定性、耐酒精及耐磨擦之特点。印刷：丝印移印均可。

表干及实干时间：表干时间自然挥发5-10分钟；实干时间在24小时以内。

稀释及清洗：SV3慢干开油水、UVK1（移印开油水）同时可使用718洗网水清洗。

测试方法（完全干燥后）：1、3m胶纸粘在画有百格的油墨表面，45度角迅速拉起不脱油；

2、纯度99%的工业酒精，一千克砝码用棉布包住在油墨表面，以水平力来回拉200次无脱色；3、

耐磨：橡皮擦500g力水平来回擦500次。使用方法：1、使用前应充分搅拌，用后随时封闭；

2、搅拌时加开油水10-15%，稀释到印刷粘度；3、网板塞网时可用洗网水清洗；

4、不得与其它类型油墨混合使用。注意事项：

1、塑胶材料的外观相似，但可能会是不同的材料，客户需试印确定其符合要求后，再批量印刷；

2、在移印过程中，如出现拉丝或散开，可适当加入一些慢干膏即可；

3、环境温度过高，将会影响油墨原有质量；4、根据气候变化，请远离火源，阴暗环境下存放