

DN1800汽提塔进料分布管 不锈钢S30408进料管式分布器

产品名称	DN1800汽提塔进料分布管 不锈钢S30408进料管式分布器
公司名称	江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司
价格	500.00/件
规格参数	型号:DN100-DN10000 材质:金属、不锈钢、碳钢 是否定制:是
公司地址	江西省萍乡市开发区高新园西区
联系电话	15807992939 15807992939

产品详情

DN1800汽提塔进料分布管 不锈钢S30408进料管式分布器

汽提塔工作原理

蒸发器和蒸煮装置的污冷凝水中含有甲醇和降解了的比水更易挥发的有机硫化物（TRS），在汽提塔里，污冷凝水与蒸汽在塔板上接触，冷凝水沿塔板水平流动，蒸汽通过塔板上的孔垂直向上运动在离开塔板的蒸汽中，易挥发化合物的浓度较高。相应地，离开塔板的冷凝水中易挥发的组分浓度比进入塔板时的低。污冷凝水汽提装置包括一个汽提塔、进料预热器、塔顶冷凝器和平衡冷凝器。下图说明了汽提装置的工作原理，

DN1800汽提塔进料分布管 不锈钢S30408进料管式分布器是选用优质金属板材加工而成的分布器，分布器是塔内件设备里面至关重要的内件，将液体分布器安装在填料塔里面，可充分发挥填料的效率。我公司可根据相关参数、流量、介质、温度、分布质量、操作弹性、处理量、气体阻力、对水平度等进行设计选型，可提供水力学计算。（特殊材质可定制）。我公司可根据生产的布水器能可根据各种大小和形状的容器设计出均匀液体流，按照各种流速流过处理介质。

DN1800汽提塔进料分布管 不锈钢S30408进料管式分布器按结构形状特征分有排管式分布器和环管式分布器，常用的是排管式分布器，它由进液口、液位管、液体分配管、及布液管四部分组成。塔内安装排管式分布器可实现均匀、有效的分配和收集需要处理的液体或气体。液体分配管将进口液体分流给各布液管，布液管底部打孔以将液体分布到填料上。管式分布器中液体沿分配管和布液管的流动均属于变质量流，管内压力变化受摩擦阻力和动量交换的影响。

江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司多年从事研究，开发塔内件产品、化工填料。现有规整及散堆两大类共100多个品种。主要材质有金属类有：不锈钢、碳钢、纯钛、铝合金；塑料类有：PP、RPP、PVD F、CPVC、PVC、聚四氟乙稀、尼龙等；陶瓷类；塔内件产品有50多种。广泛应用于化工、化肥、烧碱、石化、电力、制药等行业，起到了增效、降耗的作用，使企业获得可观的综合经济效益。

供货范围：绿色分离技术与装备的开发设计和生产，包括整套工艺包技术和各类塔内件装备技术和产品的研发，制造，及各类化工设备生产销售

主要生产：填料塔内件,拉西环填料,鲍尔环填料,矩鞍环填料,阶梯环填料,丝网波纹填料,孔板波纹填料,规整填料,泰勒花环填料,扁环填料,环保球,海尔环填料,液体分布器,液体收集器,槽盘式分布器,泡罩塔盘,浮阀塔盘