

# 矿用风筒 正压风筒 负压风筒 风筒

产品名称	矿用风筒 正压风筒 负压风筒 风筒
公司名称	曲阜泰达工矿有限公司
价格	10.00/件
规格参数	
公司地址	济宁曲阜達泉路东首
联系电话	0537-4450958 18353708343

## 产品详情

### 矿用风筒正压风筒负压风筒风筒

曲阜泰达专业生产矿用导风筒 300mm、400mm、450mm、500mm、600mm、800mm、1000mm各种正压风筒，负压风筒，规格型号齐全，质优价廉

风筒规格从 $\phi$  200毫米 -  $\phi$  2000毫米，能承受110KW以内风机送风要求，专业用于煤矿井下通风，适用于大功率、高压风头、长距离

通风之用，保证煤矿井下安全生产。该产品具有

永久抗静电、阻燃、质轻、高强、环

保、易修补、耐寒热、耐折叠等特点，产品坚固耐用、不易撕裂、不易开口，深受全国各地用户好评。

矿用风筒产品规格有300mm、400mm、450mm、500mm、600mm、800mm、1000mm各种正压风筒，负压风筒，规格型号齐全，质优价廉。产品连接可根据客户需要用两端圆钢钢圈型或拉链型连接，长度可任意加长。

包装运输贮存 1、风筒吊环应折叠在外侧，用编制袋包装。

2、风筒在运输过程中,防止机械撞击和摩擦,避免日晒、雨淋。 3、产品应贮存在通风良好的库房内，堆码不得过高，以免影响使用质量，使用过的导风筒，应先冲洗凉干，然后再折叠存放，禁止与有损于橡胶和塑料品质的物质接触，避免阳光直射、雨淋，仓储温度应在 - 15 ~ 35 之间，相对湿度45-75 % 之间，并距热源1m以外。 4、产品在规定的运输、贮存条件下，自生产日期起，贮存期1年内其阻燃性、抗静电性符合本标准的规定。 5、导风筒应根据巷道及风机风量大小等要求选择适当规格，以及弯头、三通等异形规格，连接时注意气流方向。 6、在巷道内应悬挂起来，做到平直、拉紧吊牢、逢环必挂、见环必补、拐弯缓慢、排除积水，以利降低阻力。（修补方法：将破损处洗净凉干，用胶水处理）

联系人：席呈呈 电话：18353708343

QQ : 382096064 邮箱 : [382096064@qq.com](mailto:382096064@qq.com)