

广东西门子电缆授权总代理

产品名称	广东西门子电缆授权总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子电源线缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄大业领地88号3楼
联系电话	13564949816 13564949816

产品详情

广东西门子电缆授权总代理

广东西门子电缆授权总代理

型号 SB AQ01

订货号（MLFB） 6ES7 288-5AQ01-0AA0

常规

尺寸 W x H x D（mm） 35 x 52.2 x 16

重量 17.4 g

功耗 1.5 W

电流消耗（SM 总线） 15 mA

电流消耗（24 V DC） 40 mA（空载）

模拟输出

输出点数 1

类型 电压或电流

范围 ± 10 V，0 ~ 20 mA

分辨率 电压：11 位 + 符号位

电流：11 位

满量程范围（数据字） -27,648 ~ 27,648（-10 V ~ 10 V）

0 ~ 27,648（0 ~ 20 mA）

负载阻抗 电压：1000

电流：600

STOP 模式下的输出状态 上一个值或替换值

隔离（现场侧与逻辑侧）无

电缆长度（*大值）10m，屏蔽双绞线

诊断

上溢/下溢

型号 SB AE01

订货号（MLFB）6ES7 288-5AE01-0AA0

常规

尺寸 W x H x D（mm）35 x 52.2 x 16

重量 20 g

功耗 0.4 W

电流消耗（5 V DC）50 mA（5 V 和 3.3 V 组合）

模拟输入

输入点数 1

类型 电压或电流（差动）

范围 ± 10 V、 ± 5 V、 ± 2.5 V 或 0 ~ 20 mA

分辨率 电压：11 位 + 符号位

电流：11 位

满量程范围（数据字） -27,648 ~ 27,648

电缆长度（*大值）100m，屏蔽双绞线

诊断

上溢/下溢

型号 SB BA01

订货号 (MLFB) 6ES7 288-5BA01-0AA0

常规

尺寸 W x H x D (mm) 35 x 52.2 x 16

重量 20 g

功耗 0.6 W

电池 (需自行购买)

保持时间 大约 1 年

电池类型 CR1025 纽扣电池

额定电压 3 V

额定容量 30 mAH

诊断

电池诊断 低电压指示灯：

电池电压低会使 BA01 面板上的 LED 呈红色常亮状态

诊断报警/或电量不足时数字量 I7.0=1

模拟量输出信号板技术规范

模拟量输入信号板技术规范

电池信号板技术规范 RS485/232 信号板技术规范

型号 SB CM01

订货号 6ES7 288-5CM01-0AA0

常规

尺寸 W x H x D (mm) 35 x 52.2 x 16

重量 18.2 g

功耗 0.5 W

电流消耗 (5 V DC) 50 mA

电流消耗 (24 V DC) 不适用

发送器和接收器 (RS485)

共模电压范围 -7 V ~ +12 V, 1 s, 3 VRMS 连续

电缆长度, 屏蔽电缆 有隔离中继器: 1000 m, 波特率*高达187.5 k

无隔离中继器: 50 m

发送器和接收器 (RS232)

发送器输出电压 *小 +/-5V, $R_L = 3\text{ K}$ 时

发送输出电压 *大 +/-15 V DC

电缆长度, 屏蔽电缆 *大 10 m