

泡沫夹芯板 - 铝箔专用水性涂料

产品名称	泡沫夹芯板 - 铝箔专用水性涂料
公司名称	黄山嘉博瑞科技有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	类型:透明保温涂料 品牌:嘉博瑞 颜色:按客户要求
公司地址	安徽省黄山市徽州区岩寺镇城北工业园区
联系电话	2136867

产品详情

类型	透明保温涂料	品牌	嘉博瑞
颜色	按客户要求	干燥时间	20 ± 1 (120 /30min为23 %) (h)
耐水性	合格	保质期	6 (个月)

嘉博瑞科技

泡沫夹芯板 - 铝箔专用水性涂料

我公司研发生产的泡沫夹芯板铝箔专用涂料，适用于中央空调风管保温基材涂料，系热固性水性有机涂料。适用于以酚醛、聚氨脂树脂发泡生产的复合夹芯板之铝箔涂覆。涂层特性：外观佳、不燃、防腐性能优良、自然粘合力强。

技术指标 工艺要求 涂层性能

项目、内容、名称	jjf-1030	jj-1040	jm-1020
注释	防腐、粘合	防腐、粘合	专用表层防腐
外观(可调色)	适用酚醛发泡 乳白色液体	适用聚氨脂发泡 乳白色液体	透明液体
黏度(涂-4杯 25 /s)	12 ± 1	12 ± 1	16 ± 2
固含量(%)	25 ± 2		
ph值	8 ± 0.5	8 ± 1	8 ± 1
工艺流程	脱脂 水洗 干燥 辊涂(或喷涂)涂料 烘烤固化涂膜		
固化温度(pmt金属温度)	230-240	230-240	230-240

涂层厚度(g/m ² 单面)	1-2g/m ² (干膜)		
附着力	a:网格试验、b:5mm杯突试验、c:t型弯曲试验 100%不脱落		
耐碱性	20 % naoh溶液20 浸泡3min 无腐蚀		
耐酸性	5-10%硫酸溶液浸泡 合格		
耐盐雾性	400小时 > 9.8级	400小时 > 9.8级	500小时 > 9.8级
稳定性	原包装(20) 6 个月		
【上述资料仅供参考，请按试验，以便适合您的要求】			