

广元篮球运动场钢丝围网球场场地围栏网广元铁丝网厂家

产品名称	广元篮球运动场钢丝围网球场场地围栏网广元铁丝网厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	产品名称:篮球运动场围网 优点:防护性能好 产地:成都
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

广元篮球运动场钢丝围网球场场地围栏网广元铁丝网厂家

作为一家专业的铁丝网厂家，我们能够提供高质量、耐用的球场场地围网、球场围栏网等产品，价格仅为35元/平方米。

产品名称：篮球运动场围网

我们的篮球运动场围网经过精心设计，可以为使用者提供更好的防护性能。钢丝网网孔密度适中，不仅可以起到防护的作用，还可以让运动员在比赛时可以更好地观察球场。此外，钢丝网的表面处理也能够延长其使用寿命。

优点：防护性能好

我们的球场场地围网、球场围栏网等产品具有良好的防护性能，能够有效地防止不必要的人员进入球场、捣乱甚至是危险。此外，由于采用了优质的钢丝和表面防腐处理，我们的产品还具有良好的耐用性和防腐性。

产地：成都

我们的厂家坐落于成都，拥有**的生产设备和丰富的生产经验。我们的团队致力于为广大用户提供**的产品和服务。

在我们的铁丝网厂家，您可以放心地选择球场场地围网、篮球运动场围网、球场围栏网等产品。不仅质量可靠，而且价格实惠。如果您有任何需求或者问题，欢迎随时咨询我们的客服人员。

球场围网用途：主要应用于运动场围网，学校围网，篮球场围网，足球场围网，排球场围网，以及动物园围网等。球场围网构造及施工要求 球场围网矗立于室外环境中，主要承受的荷载是风荷载；足球、篮球等球类的冲击荷载在强度计算时体现在分项系数中，可以不用单考虑；体育场围网围网距离比赛区域有一定的安全距离，正常情况下也不必考虑人的撞击及场外车辆的撞击，但应该留有一定的安全储备。围网在风荷载作用下必须牢固稳定，如发生倾覆或破坏可能会造成围网附近人员的伤亡，所以，设计时必须进行围网立柱的弯拉和抗剪强度验算，根据构造要求保证围网的刚度和稳定性。球场围网为网状结构，当空气流通过围网时，会产生一种“网面效应”，即风阻面积要大于围网丝、围网框架以及立柱的净面积之和。造成网面效应的原因是围网丝、围网框架和立柱都是小圆形断面且相互之间净距较小，空气流体穿过围网孔格时围绕围网丝等小间距的小圆形断面形成复杂的紊流并相互干扰，这种紊流与干扰会对围网面产生附加的“拖拽”作用，就好像围网丝直径网孔变小而使风阻面积一样。这种拖拽作用对于围网来说不可忽略。满足抗剪强度要求。事实上，风荷载在围网立柱上产生的剪应力相对于钢管的抗剪强度是很小的，故设计人员可以不必验算抗剪强度。

球场围网分类

现场焊接式、框架式

现场焊接式是以前的老样式，现今学校采购球场围网基本上不采用现场焊接的球场围网，从安装和使用上来说它有如下劣势：

安装时，埋好立柱后，在与勾花网连接时，为了保持网片的张紧性，所以可能造成立柱东倒西歪，安装完成之后非常的不美观，而且拆卸环网不方便，如果有一点出现毛病就要拆掉整个围网重新换。

框架式球场围网弥补了以上的不足。

框架式球场围网

框架球场围网，在焊好边框之后，将网片通过钢筋和U型卡连接在一起，连接好之后，边框四周焊耳朵与75立柱连接，不仅安装方便，而且牢固，如果有一处出现问题，就可以拆掉螺丝进行换。

球场围网包塑球场围网球场围网镀锌网防腐处理包塑，30度高温硫化。使内层低碳钢丝与表层塑料

立柱：60mm X 60mm角钢或75mm，

钢管高度：2m--4.0m；

立柱间距：3.5m以内；

围网包塑丝径：3.6--4.0mm X；

网孔：50mmX 50mm；

连接方式：拉丝张紧；

防腐处理：热浸塑高效防腐；

