

## 70G33L ( 材质证明 ) PA66美国杜邦

产品名称	70G33L ( 材质证明 ) PA66美国杜邦
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:杜邦70G33L美国牌号 型号:70G33L 特性:高强度33%玻纤 原料 原包
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

PA66 美国杜邦70G33L 高强度33%玻纤 原料 原包 **pa6尼龙增强30密度**

营销理念：质量求生存，廉价求发展，诚心求共赢。精诚合作，互助互利，共同发展，结交生意上的伙伴，成为生活上的朋友。！PA66 美国杜邦 70G33L 原厂原包发货快速可免费式样 货源保真，假一罚十，一对一发票.长期合作可做月结,帮助了你也就是成就我自己！

我司增强级尼龙PA66美国杜邦70G43L原料货源充足，量大价美，尼龙PA66美国杜邦型号齐全，欢迎各地客商来电咨询与订购！！

供应PA66 美国杜邦 70G43L增强级

供应PA66 美国杜邦 103HSL 热稳定级,

供应PA66 美国杜邦 70G13L 高强度,GF13%,

供应PA66 美国杜邦 101L中粘度，通用级,

供应PA66 美国杜邦 101F 中粘度，通用级,

供应PA66 美国杜邦 70G13HS1L 高强度 ,GF13%,

供应PA66 美国杜邦 ST801A 超韧级，防紫外线,

供应PA66 美国杜邦 8018 14%玻纤增强，增韧级，

供应PA66 美国杜邦 70G33L 高强度，GF30%增强，

供应PA66 美国杜邦 70G33HS1L 高强度，GF33%增强，

供应PA66 美国杜邦 80G33L 增韧级，耐冲，GF33%，

供应PA66 美国杜邦 80G25L 增韧级，耐冲，GF25%，

供应PA66 美国杜邦 80G33HS 增韧级，耐冲，GF33%，

供应PA66 美国杜邦 80G25HS 增韧级，耐冲，GF33%，

供应PA66 美国杜邦 FR50 GF25%增强，防火阻燃V-0，

供应PA66 美国杜邦 73G30L GF30%增强，高强度，高刚性，

供应PA66 美国杜邦 73G30LHS1L GF30%，高强度，高刚性，

供应PA66 美国杜邦 ST801杰出的耐冲击性，超韧性，

PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。

PA66性状

半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm<sup>3</sup>。熔点252。脆化温度-30。热分解温度大于350。连续耐热80-120，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、

烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。

## PA66应用

广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。

此外，还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。