

世韩超低压反渗透RE4040BLN

产品名称	世韩超低压反渗透RE4040BLN
公司名称	上海汉广乾源水处理设备有限公司
价格	1100.00/支
规格参数	
公司地址	上海市松江区九新公路2888号5号楼
联系电话	086-02157645149-81 13816996069

产品详情

滤膜类型：反渗透 (ro) 膜	品牌：世韩	适用对象：水
用途：水过滤	规格：RE4040BLN	厚度：101.6 (mm)
适用范围：水处理	过滤方式：外压式	操作压力：1.0 (MPa)
工作温度：25 ()	过滤精度：-	截留分子量：- (万)
孔径：- (μm)	通量：250 (L/H)	纵向强度：- (MPa)

世韩超低压反渗透膜，型号：RE4040BLN。

超低压节能膜在较低的操作压力下与低压膜有相似性能，过能大大降低运行成本；

由于超低压节能膜运行压力低，适用于中小型饮水系统；

有效节省泵、管道和压力容器的成本；

在低压操作下，超低压膜具有高脱盐率。

薄膜	
类型	TFC(Thin film composite)
材质	芳香聚酰胺
电荷	负电荷
元件	
膜体	螺旋卷式
大小	外径：4英寸；长度：40英寸
有效膜面积	7.9m ² (85ft ²)

性能：

产水量 2600GPD(9.8m³/d)

脱盐率 99.2%

进水条件：

1) 最大SDI(15min) 5.0

2) 最高浊度 1.0NTU

3) 最大余氯浓度 0.1ppm

4) 最高操作温度 45 (113)

5) 最高操作压力 600psi

6) PH范围 连续运行3-11；清洗时2-12

检测条件(30分钟)：

1) 操作压力 150psig (1.0MPA)

2) 温度 25

3) NAACL浓度 1500ppm

4) 回收率 15%

5) PH值 6.5-7