

江苏食品螺杆泵 广东纸浆螺杆泵 安徽染料螺杆泵

产品名称	江苏食品螺杆泵 广东纸浆螺杆泵 安徽染料螺杆泵
公司名称	远宏泵业有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	杭州浙江省杭州市余杭区莫干山路河洋桥
联系电话	0571-88751512 18888958561

产品详情

江苏食品螺杆泵 广东纸浆螺杆泵 安徽染料螺杆泵 立式单螺杆泵特性：立式单螺杆泵特殊的工作形腔能输送介质中含有悬浮的硬，软固体颗粒和长纤维（或固体是多棱尖角，高磨损颗粒）和长纤维或夹带气体的介质（液，固，气三相）。1，固体颗粒度大小与各型号泵“转子”偏心（e）有关。

2，固体浓度按体积浓度，可达40%（如粉状微粒可达70%）。

3，纤维长度与各型号泵“转子”导程有关，允许最长纤维介质粘度高达1,000,000 mpa·s（cp）物料可以有效输送。上海正奥泵业立式单螺杆泵具有自吸引特性：能将液态介质通过管路自吸引上来，高度可达6-8.5米。立式单螺杆泵产品独创性能，泵在输液的同时，也可以无级调节爆气（冲气）作业（把用户各种气体和杀菌气体等补充或合成到介质中去）。通过螺杆泵输又爆气又使介质中各种成份共溶。立式单螺杆泵转速和流量是线性关系，泵可定转速而定流量。也可无级调速或多级变速来满足用户各种特性的要求，流量精度（±1%），可作为计量泵用于实验室，配药，配料等。压力（扬程）生成与“定子”螺旋导程（T）有关，一个导程（T）输出压力为0.6

Mpa（60米扬程）压差级，二个导程为二级泵压力为1.2Mpa（120米扬程）。根据工况需要任何一种型号都可以制造成，立式，斜置式，可移小车载式等型式的泵。立式单螺杆泵零件少，结构不复杂，所以拆卸，维修简单，即使初次使用也可在短期内容易掌握。立式单螺杆泵因“一定子”是弹性体而“转子”是金属材质制成，所以泵可以在无介质状态下干运转而损坏泵的液力部件。立式单螺杆泵性能：立申LG立式单螺杆泵，多个螺杆泵产品。流量由0.95~103（m³/h）。输出压力常规产品为1.6 Mpa（60米扬程）。常规耐温>80，用户特需可达110根据用户介质及物性，“定子、转子、护套”及过流另

部件，上海正奥经多年研制具有较完整的材质体系供选用。

立式单螺杆泵的轴封：1.各种材质的填料密封。2.各种密封材质的动、静环的周先生

总监电话：0571-88751512 手机：18888958561 所在地：浙江 杭州市 余杭区

经营地：浙江省杭州市余杭区莫干山路河洋桥