

铜陵钻水井-铜陵工地用水打井-铜陵机械不用水电

产品名称	铜陵钻水井-铜陵工地用水打井-铜陵机械不用水电
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	188.00/米
规格参数	通泉钻井:10-800米 打水井直径:110-500mm
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

铜陵钻水井-铜陵工地用水打井-铜陵机械不用水电

新型反循环入岩钻头，提供一种耐磨的钻头。每个片的刃面倾斜于水平面，在每个片的刃部镶焊金刚石复合片、侧面上镶焊硬质合金块。由于使片的刃部倾斜于水平面，在利于钻进地表较软地层；在刃部镶焊金刚石，有利于破碎硬度较高的岩石井段，了钻进速度；在片的侧面镶焊硬质合金块，保证井径不随钻进而变小，有利于完井作业，根据实验所得结论，用本钻具，可连续钻进出口700 - 800米，也就是说，打50米深的水井可连续打15口以上，而原来的钻头却每打一口井就要维修一次

为防止井斜角和井眼曲率过大，选用合理的下部钻具。水井自古就有，而且它一直为人们供给水资源，并为农田灌溉做出了突出的贡献，发展到现在，井也已经有了很大发展，现在有空调井、桩基工程井等多种类型的井。洗井根据GB50296-994.6的要求洗井及时，洗井后进行抽水试验，确定该井量、含沙量，该井采用拉孔和空压机反冲、正掏联合洗井法，已达到量和含沙量的要求，抽水试验后期取水样进行水质分析。

定向井的剖面设计，一般由直井段、造斜段、稳斜段和降斜段组成。造斜和扭方位井段常用井下动力钻具(涡轮钻具或螺杆钻具)加弯接头组成的造斜钻具。当井眼斜达到或接近水平时，称钻井工艺流程