

JY41N-25燃气管道专用截止阀

产品名称	JY41N-25燃气管道专用截止阀
公司名称	永嘉县嘉仕达阀门有限公司
价格	600.00/台
规格参数	
公司地址	浙江温州永嘉县欧北镇东方村江北街1弄23号
联系电话	86-057767358626 13868629646

产品详情

JY41N-25燃气管道专用截止阀、DN50燃气法兰截止阀、液氨截止阀

产品名称：燃气,燃气阀，燃气截止阀 产品型号: JY41F-25C 产品型号:JY41F-25C日标截止阀，燃气截止阀
嘉仕达日式燃气截止阀产品介绍：嘉仕达日式燃气截止阀专为氨气,燃气,蒸气的管路或装置设计。结构上注意了防火要求。填料采用聚四氟乙烯，密封可靠、绝对物外漏。密封副材料采用聚四氟乙烯或尼龙对阀体本体材料，为软密封，密封可靠。适用于氨气,液化石油气管路系统，作为启闭装置，也适用于其他温度 80 的管路。

嘉仕达日式燃气截止阀具有密封性能稳定、使用安全可靠、耐腐蚀性强、无介质内、外漏以及操作轻便等特点，成功解决了化工管道用普通阀门耐腐蚀性能差、壳体易穿孔以及密封性能差、易泄露的难题，特别适用于化工行业氨气,燃气管道的传送，并满足长期可靠使用的要求。其密封性、可维修性、安全性等。

嘉仕达日式燃气截止阀产品特点: 1.针对普通阀门耐腐蚀性能差、壳体易穿孔的缺点，根据介质具体特性，氨气专用阀在阀体材料上选用耐腐蚀钢（碳素钢添加耐蚀合金元素），可耐氨气、液氨腐蚀，低温可至 - 40 ，最大限度保证工况条件使用要求。 2.日标截止阀密封副配对结构型式采用球、平面型，密封自动补偿，达到双重保险的效果，密封性能稳定，无粘着磨损，有效地解决了化工管道用普通阀门密封性能差、易泄露的难题。

3.产品中法兰采用榫槽密封结构，即使在管道压力波动的情况下，保证中法兰密封绝对可靠。 4.上密封装置中采用多级聚四氟乙烯密封材料，形成组合密封，确保阀门在使用期限内填料函无介质泄露，消除了普通阀门填料函密封薄弱、介质易外漏，甚至造成事故的可能。

嘉仕达日式燃气截止阀性能规范: 试验压力: 3.8MPa 填料：聚四氟乙烯.巴氏合金
阀体.阀盖:铸钢.不锈钢.灰铸铁 填料压盖.阀杆:碳钢.不锈钢.碳钢 适用介质:氨气.燃气，蒸气
适用温度；巴氏合金-40 +150 /四氟-40 +200