

玻璃钢化粪池 平流式沉淀池

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 玻璃钢化粪池 平流式沉淀池 |
| 公司名称 | 吉安青化玻璃钢有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 沉淀池种类:平流式沉淀池 单池处理水量:2 (m3/h) |
| 公司地址 | 中国 江西 吉安市青原区 富滩工业园区 |
| 联系电话 | 86-013755469889 13133689128 |

产品详情

沉淀池种类 平流式沉淀池 单池处理水量 2 (m3/h)

玻璃钢化粪池是指以不饱和树脂为基体、玻璃纤维或其织物为增强材料制成的专门用于处理粪便污水及生活污水的池子。用于存放从污水管连续流入的固体有机物,直到由于微生物的作用而分解,达到一定的排放标准,以减轻城市污水处理厂的压力。是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理,去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施,属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫,固体浓度为100~350mg/l,有机物浓度bod5在100~400mg/l之间,其中悬浮性的有机物浓度为50~200mg/l。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀,可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化,使污泥中的有机物分解成稳定的无机物,易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥,改变了污泥的结构,降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运,填埋或用作肥料。玻璃钢化粪池发展至今,外形一般为横放的圆筒状,两端封头一般采用力学性能良好的车轮状凹凸面设计,内部设有相通的隔舱板,隔舱板上一般设有立体弹性填料,用来截留更多的厌氧细菌。玻璃钢化粪池的主要原料为有机树脂、玻璃纤维、滑石粉填充料。成品可喷漆,也可在加工时直接加入色浆。