

金武士UPS电源ST31-15KS结构设计优化强15KVA/13.5KW

产品名称	金武士UPS电源ST31-15KS结构设计优化强15KVA/13.5KW
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:金武士UPS电源 型号:ST31-15KS 产地:广东
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

开关键

开机键功能:按开机键1秒以上即可开机(一次提示音)。

关机键关机键功能:当UPS工作与市电模式、电池模式时，按关机键1秒以上即可执行关机(一次提示音)。

功能键一

电池自检:在市电模式下，按功能键2秒以上《两次提示音》可启动电池自检，执行电池自动操作。

电池和旁路模式下的静音:按键功能2秒以上(两次提示音)可消除该模下的告警声功能，再持续按功能键2秒以上(两次提示音)告警功能恢复。

LCD屏幕布切换功能:按功能键1秒以上2秒以下(一次提示音)实现LCD不同屏幕之间的切换。

UPS 的运行模式可分为市电模式、电池模式和旁路模式。UPS 在这三种模式运行时，会将当前的输出电压和输出频率作为主画面来显示。用户如需要了解其他信息可以通过短按功能键实现 LCD 屏幕切换。当显示画面在非主画面时，UPS 会在 30 秒钟后自动切换到主画面显示。同时为了延长 LCD 使用，UPS 会在用户不操作按键 1 分钟后关断 LCD 的背光显示。此时您只要轻触任何按键，背光就会点亮。

插座详解

计算机接口-

计算机接口:通过通讯电缆(随机配送)链接UPS与监控设备。可以使用随机配送的UPS专用监控软件UPSilon2000进行监控。

智能插槽一

R23

t

220V1C46A

智能插槽:可选装干接点卡、SNMP卡或485卡任意一种。

干接点卡:可直接利用有干接点接口系统的监控功能,对电源进行监控管理。

SNMP卡:可以通过SNMP卡上网与后台监控计算机通信,实现对UPS的远程监控。

485卡:集中监控卡。

国际插头一

INVAJROCW出

42A: 50H219

4.8A: 50HE O8PF:1

电池摸座36VDC

国际插头:15M长(30.75)电源线配10A/250V,3C认证的插头。