

阻燃电缆 铠装电缆 ZR-DJYPVP22 12*2*0.5 计算机电缆

产品名称	阻燃电缆 铠装电缆 ZR-DJYPVP22 12*2*0.5 计算机电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	6.60/米
规格参数	品牌:天联牌 型号规格:ZR-DJYPVP22 12*2*1 产地:江苏
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

绝缘电线 电缆 ZR-DJYPVP22 12*2*0.5 屏蔽控制电缆

ZR-DJYPVP22 6*2*0.5屏蔽控制电缆DJYPVP22仪表电缆

ZR-DJYPVP22 10*2*0.5屏蔽控制电缆DJYPVP22车内仪表盘计算机电缆线规格详细资料表

工作温度：一般不超过70℃。Z低操作温度:固定不变铺装—40℃。非固定不变铺装—15℃。一般阻燃等级符合GB12666.2—90规定;成束阻燃等级符合GB—12666.5—90规定。

防火安全屏蔽屏蔽控制电缆NH-DJYVP、NH-DJYPVP可以用发电能力、冶金行业、石油化工设备等工矿企业集散点系统、电子元器件计算机技术、自动化控制的传输数据及测试设备、车内仪表盘等连接用多对屏蔽双绞线。

防火安全屏蔽屏蔽控制电缆NH-DJYVP、NH-DJYPVP运用特性：工作温度：一般不超过70℃。zui低操作温度:固定不变铺装—40℃。非固定不变铺装—15℃。一般阻燃等级符合GB12666.2—90规定;成束阻燃等级符合GB—12666.5—90规定.额定电压:U0/U:300/500V.zui小小弯曲半径:无铠装层电缆应不少于电缆外径的10倍;有铠装层电缆应不少于电缆外径的12倍。

ia-ZA-DYJPVPR 规格型号：3*2*1.5ia-ZA-DYJPVPR 规格型号：1*2*1.5型号规格：ia-ZA-DYJPVPR
规格型号：1*2*1.5型号规格：ia-ZA-DYJPVPR 规格型号：1*3*1.5

1×2×1.5mm² 1×2×1.5mm²

电缆铜线多芯绞线阻燃性型PE绝缘层PVC护线套铝塑复合带屏蔽掉钢丝铠装DCS本安橡套软电缆,深蓝色
材料：铜

1 × 2 × 2.5mm²

电缆铜线多芯绞线阻燃性型PE绝缘层PVC护线套铝塑复合带屏蔽掉操纵橡套软电缆,灰黑色 材料：铜

1 × 3 × 1.5mm²

电缆铜线多芯绞线阻燃性型PE绝缘层PVC护线套铝塑复合带屏蔽掉钢丝铠装DCS橡套软电缆,灰黑色
材料：铜

6 × 2 × 1.0mm²

电缆铜线多芯绞线阻燃性型PE绝缘层PVC护线套铝塑复合带分屏功能/总屏DCS本安橡套软电缆,深蓝色
材料：铜

8 × 2 × 1.0mm²

电缆铜线多芯绞线阻燃性型PE绝缘层PVC护线套铝塑复合带分屏功能/总屏DCS本安橡套软电缆,深蓝色
材料：铜

8 × 2 × 2.5mm²

电缆铜线多芯绞线阻燃性型PE绝缘层PVC护线套铝塑复合带屏蔽掉操纵橡套软电缆,灰黑色 材料：铜

8 × 3 × 1.5mm²

电缆铜线多芯绞线阻燃性型PE绝缘层PVC护线套铝塑复合带分屏功能/总屏DCS橡套软电缆,灰黑色
材料：铜

1x2x1.5mm²

电缆铜线多芯绞线阻燃性型PE绝缘层PVC护线套铝塑复合带屏蔽掉钢丝铠装DCS本安橡套软电缆,深蓝色

1x2x1.5mm²

电缆铜线多芯绞线阻燃性型PE绝缘层PVC护线套铝塑复合带钢丝铠装DCS电缆线 (R),灰黑色

1x3x1.5mm² 电缆铜线多芯绞线阻燃性型PE绝缘层PVC护线套铝塑复合带钢丝铠装DCS电缆线 (R),灰黑色

1x16mm² 多芯电缆铜线绞线PE绝缘层PVC护线套接地电缆，翠绿色

1 × 25mm² 多芯电缆铜线绞线PE绝缘层PVC护线套接地电缆，翠绿色