

SX720W,NO8008接着胶

产品名称	SX720W,NO8008接着胶
公司名称	苏州市工业园区胶粘剂亿溪公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市鹿城路泾河花园东二路
联系电话	0512-55016650

产品详情

SX720W,NO8008接着胶 特点： 1.常温速硬化：10~30分钟 2.单组分，无溶剂环保。操作容易，安全。
3.超多用途：适合各种金属，塑料，木材，陶瓷，布类，石材等。 4.卓越的耐久性和电器特性：弹性接着剂，强韧，柔软。卓越的膨胀，收缩率。高低温耐久性-60 ~ +120 。
5.高性能：耐水，耐油，耐介质。 6.树脂系接着剂
SX720wh,SX720W,SX720B性能，它是通过美国UL国际安全认证之材料，
因此，它可完全满足需求通过UL的客户及产品的使用。 颜色有黑色、白色 品牌：
施敏打硬，CEMEDINE,SUPER X 8008 物性：施敏打硬CEMEDINE工业用接着剂之SUPER X
(8008,8008L)颜色有黑色、白色.透明色。 产品优点： SUPER X NO8008:一液型速硬化弹性粘合剂、无溶剂、
、无毒性、耐热、耐寒性好、用途广泛。合乎环保要求、减省工序、社会应用於污垢、危险及应用技术有困难的地方。

供应Super X、 Super X 8008、 SX720W、 SX720WH、 SX720B、 SX720BH、 575H、 575F、 Y-358A/B、 CS-1500、 CS-4505、 AX-039、 AX-040、 AX-041、 AX-018、 AX-019、 AX-096、 AX-045、 AX-047、 EP138、 366E、 黄胶575H、 575F、 540