

洛阳汤浅蓄电池12V120AH 消防监控设备

产品名称	洛阳汤浅蓄电池12V120AH 消防监控设备
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	汤浅蓄电池:铅酸蓄电池 12V120:阀控式蓄电池 广东:免维护蓄电池
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

汤浅蓄电池NP系列型号参数

规格												
型号Model	电压(V) Volts	20小时率 容量(Ah)	各小时率 容量(Ah,25)	容量Rated Capacity	10h率终 止电压1.	5h率终 止电压1.70	1h率终 止电压1.60	参考尺寸Approx Dimensions(mm)	长Length	宽Width	高Height 含端子高 Approx Overall weight height	参考重量 (kg)
NP1-6	6	1.0	0.93	0.85	0.6	51	42.5	51	54	0.25		
NP4-6	6	4.0	3.7	3.4	2.4	70	47	102	105	0.85		
NP10-6	6	10	9.3	8.5	6.0	151	50	94	97.5	2		
NP0.8-12	12	0.8	0.74	0.68	0.48	96	25	61.5	61.5	0.35		
NP1.2-12	12	1.2	1.1	1.0	0.7	97	47.5	50.5	54	0.57		
NP2-12	12	2.0	1.86	1.7	1.2	150	20	89	89	0.7		
NP2.3-12	12	2.3	2.1	1.95	1.38	178	34	60	64	0.94		
NP2.6-12	12	2.6	2.4	2.2	1.6	134	67	60	64	1.12		
NP7-12	12	7	6.5	5.95	4.2	151	65	94	97.5	2.65		
NP24-12	12	24	22.3	20.4	14.4	175	166	125	125	8.65		
NP38-12	12	38	35.4	32.3	22.8	197	165	170	170	13.8		
NP65-12	12	65	60	55	39	350	166	174	174	22.8		
NP100-12	12	100	93	85	60	407	172.5	210	240	35		

售后服务提示:1.本公司产品实行全国联保,三年免费质量保修.2.本公司产品实行定期巡检(需签定合同),*限度保证产品使用寿命.3.本公司产品实行回收政策,免除客户后顾之忧,电池报废后严重污染环境,用户处理市要向****交费

4.由于近期有大量用户需要更换电池组,为了给客户提供更优质服务,减少对环境的破坏,凡我公司订购电池实行回收政策.为保护环境尽一点微薄之力。5.电池回收价格,根据容量和重量不同,回收价格不同,免费提供服务.特点:维护简单充电时,电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)安全性能*由于*过充电操作失误引起过多的气体可以放出,防止电池的破裂。采用ABS阻燃壳体。自放电极小用特殊铅酸合金生产板栅,把自放电控制在*小。寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防落,所以是一种寿命长、经济的电池。内阻小由于内阻小,大电流放电特性好。深放电后有优良的万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复。1、维护简单充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。2、持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)3、安全性能优越由于*过充电操作失误引起过多的气体时可以放出,防止电池的破裂。4、自放电极小用特殊铅钙合金生产板栅,把自放电控制在*小。5、寿命长(设计寿命3~5年)经济性好电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防落,所以是一种寿命长、经济的电池。6、内阻小由于内阻小,大电流放电特性好。7、深放电后有优良的万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复汤浅 NP 系列 电池汤浅蓄电池性能优势:无游离酸,电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比重,。严格的选材及**的制造工艺,使自放电极小。极低的浮充电流,保证寿命。密封反应效率高。汤浅蓄电池使用寿命24Ah以下5年,24Ah以上6年(含24Ah)。详细介绍*使用寿命10年以上。*容量5.5-220安时(20) *再充电时间短。