

南通玻璃钢废气吸收塔 有机废气处理设备

产品名称	南通玻璃钢废气吸收塔 有机废气处理设备
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	30120.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

玻璃钢吸收塔材料优质、流线型有效、色泽饱满、气旋平稳，表层的聚氨酯树脂带有抗紫外线剂，可耐老化，与此同时重量较轻、强度大、抗腐蚀。依据订单信息规定，下塔可以从这里立即吸走水份，因为他与此同时配置了溢流式、工业废水和自动供水管道等基础设施，取代了冷却池，使用的防噪音消音垫，将有效降低滴水声。

玻璃钢吸收塔吸收基本原理一般是倒流实际操作，即塔里液态由上而下流动性，汽体由下而上流动性。倒流消化吸收能使消化吸收更为详细，获得更多的消化吸收推动。

塔外汽体进到塔后，根据汽体调节器进到填料层。填料层上遍布有来自加药压板喷嘴的喷洒液，在填充料上形成一层附面层。当汽体流过填充料空隙时，它和填充料附面层触碰然后进行消化吸收或化学反应速率。汽体再次向上流动。经过长时间的消化吸收于中与后，汽体被空冷器搜集，并通过通风口排出来塔外。附面层里的液态由液体采集器回收利用指定位置。

玻璃钢吸收塔的特征：

- 1、玻璃钢吸收塔机器设备有利于智能化：清理控制模块选用分离式抽屉柜架构，有利于拼装、日常维护清理。机箱电源控制系统还可以调节磁场强度，使玻璃钢吸收塔在漫长的使用后能确保相对较高的清理率。
- 2、玻璃钢吸收塔机器设备靠谱平稳：可信赖的系统设计严实，维护保养密封门打开后，直流高压电源会自动断电；直流高压电源用心整体规划成环氧树脂胶黏剂密闭式模块，安全可靠平稳；选用服务器所使用的短路故障追踪全过程，同时可配置远程控制控制系统，显著提升实际操作安全系数。机箱电源的控制系统具备过电压和过压自维护机器设备，以保证玻璃钢吸收塔的成功运转。
- 3、节能型：坚固耐用，节能型速度比传统手工艺低50%左右。

4、体积小：可以检测运作模式并表明对应的工作功率显示灯，完成了智能化系统。

5、玻璃钢吸收塔机器设备高效率灵巧，可以有效捕获不一样粒度的焊接烟尘颗粒物，达到有效清理，从根本上克服了繁杂有机废气没法逐一过滤的难题。控制模块总产量也可以根据清理处理量和清理速度不一样要求进行变更，清理控制模块还可以灵巧配对。

玻璃钢吸收塔的使用：

在很多金属制造的表层处理中，需要用到盐酸、硫酸等，因而有机气体汽体会析出一定浓度有机气体汽体。当这类有机气体空气含量超标准时，将对身体健康、动物与植物生长发育房屋建筑导致严重威胁。因而，我国越来越注重它。因而，我经常在有关科研院所的支持下取得成功开发设计DX系列产品玻璃钢吸收塔。由玻璃和高压聚乙烯制作而成的烟气脱硫塔，具备造型美观、低噪、体型小、净化率高、功能损耗低、耐蚀性强、强度大、拆卸维护方便等特点。