

# 常德体育场塑胶跑道施工 吸震性能好 EPDM橡胶颗粒铺设 橡胶跑道施工厂家 视频

产品名称	常德体育场塑胶跑道施工 吸震性能好 EPDM橡胶颗粒铺设 橡胶跑道施工厂家 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

常德体育场塑胶跑道施工 吸震性能好 EPDM橡胶颗粒铺设 橡胶跑道施工厂家 视频

塑胶跑道是现代田径运动场地必不可少的内容，也是现在大中小学重要的运动场地。同时，由于塑胶跑道的具体类型有所不同，不同类型塑胶跑道的具体适用范围存在差异。那么塑胶跑道的常见类型及具体适用范围有哪些呢？让我们带着这个问题，听听天迈体育施工人员的分析吧。

可以根据施工的结构、用料的不同，把塑胶跑道分为预制型塑胶跑道、[全塑型塑胶跑道](#)、[混合型塑胶跑道](#)、复合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、EPDM塑胶跑道等类型。这些不同类型的塑胶跑道具有各自的优势，分别适用于不同领域。

1、预制型塑胶跑道和全塑型塑胶跑道，这两类塑胶跑道具有无可比拟的性能，因而是的田径运动场的常用类型。但是由于这两类塑胶跑道的造价是不菲的，因而很少会有大中小学铺设这两类塑胶跑道。；

2、混合型塑胶跑道和复合型塑胶跑道，这两类塑胶跑道的性能介于全塑型与透气型塑胶跑道之间，同时它们的造价略低于全塑型塑胶跑道，但是对基础的要求较高，属于中层偏高类型的，同样不适用于一般大中小学校。

3、透气型塑胶跑道，其性能完全可以达到塑胶跑道的各项指标，而且透气透水，施工期短，维护翻新也较容易，属于\*\*\*\*的一种塑胶跑道，因而是大中小学的。

4、EPDM塑胶跑道，主要用于小学或是幼儿园等非标准的跑道。

1、组织全体铺装人员认真熟悉图纸了解设计意图，尤其是撑竿跳、跳远、跳高起跳等加厚区域铺设工艺。

2、定专人收录天气预报资料，并与当地气象台站取得联系，掌握整个施工期间当地中短期气象信息，及时调整施工安排，确保安装工作的质量，进度不受气候温度空气湿度的影响。

3、为减少施工接缝、保证道面平整美观、人员配备12人，主道分两个工作段，每个半圆为一个工作段，辅助区域分3个工作段，力争整个田径场的施工接缝除红绿交接处外，只有第三直曲交接处有施工接缝。

4、为保证铺设质量及工艺，每个工序除正常配备之外，另配一名质检及复检员。

5、除尘清洁：将道面打扫清洗干净，尤其要认真检查道面是否有土建工程滴漏的水泥砂浆及摊铺机、压路机漏油造成的油污。

6、平整度校检找平：为保证整个场地铺装平整，厚度均匀，施工前用自来水对整个场地进行浇水，浇水要全面彻底，且要采用慢注漫流、严禁强冲，待积水处理干后，凹陷积水之处用笔做好记号，用混合底料补平，直到将整个场地凹陷处补平，没有积水现象为止。

7、试铺：目的—是检查原材料的质量，二是根据施工现场的具体情况如温度，空气湿度及地面含水率确定铺装材料的佳配合比及掌握固化时间。

8、经检查确认基础和小试达到要求后，开始基底胶施工，厚度为9mm。

9、根据当日的铺装面积计成所需半成品，并将所需材料及机具全部摆放于施工地点。

10、检查机具、拌和机械电路尤其是度量衡工具的准确性。

常德塑胶跑道施工，常德塑胶跑道施工厂家，常德塑胶跑道，常德EPDM橡胶颗粒铺设，常德EPDM橡胶颗粒施工，常德橡胶跑道施工厂家