

# 金武士UPS不间断电源ST3340KVA卓越性能/高效节能40KVA/36KW

产品名称	金武士UPS不间断电源ST3340KVA卓越性能/高效节能40KVA/36KW
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:金武士UPS电源 型号:ST3340KVA 产地:广东
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

产品规格\*\*点:

超宽输入电压范围:

满载, 275Vac-475Vac;空载:210Vac-475Vac超宽输入频率范围:

输入40-70Hz范围内均能使UPS工作于市电INV模式下输出精度高:

±1%的输出电压误差

技术特点

高频在线互动式三进三出UPS, 输出可接不平衡负载, 输入三相始终保持负荷均衡。

全数字化控制, 性能更稳定。

节能环保, 整机效率高达93%以上。

支持N+X并联冗余。

优化的塔式结构设计, 相比市面同类产品具有小体积单组电池给系统供电, 电池使用数量更少, 减少用户成本·10-20K标机一体化, 电池内置, 安装使用更方便。可视化的LCD显示界面, 清晰直观显示三相工作信息。

支持手机智能监控卡, 可通过手机APP实时监控UPS各项数据

## 技术参数 ST33 10-40K

ST33 10KS ST33 10KVA ST33 20KS ST33 20KVA ST33 30KS ST33 40KS 额定功率 10kVA/16kW/20kVA/24kW/30kVA/40kVA/32kW 207-475Vac 三相四线+地线 工作频率范围 40-70Hz(可调) 输入功率 20.99 额定电压及精度 380Vac(±1%) 三相四线+接地线 输出频率 46-54Hz 同步市电:50Hz(市电40-46Hz和54-60Hz间):50Hz(电池) 15A 额定电流 30A/45A/61A 输出功因 0.8 输出谐波 <math>G</math>3% 波峰因素 3:1 输出过载 105%±5%

型号

电压范围

输入

输出

电池 电治节数

62Kg

工作环境温度 工作相对湿度 噪音

≤60dB