

敷设电话线HPY2*0.5

产品名称	敷设电话线HPY2*0.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

敷设电话线HPY2*0.51、产品执行标准：参考邮电部YD/T630-93标准和奋进达企业标准

2、单支退火裸铜丝，直径：0.4mm 0.5mm

3、绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，按照国际色谱标明绝缘线的颜色

4、绝缘成对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以识别先对；降低了线对间的相互干扰串音，功率耗损小

5、护套材料：HYA铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套室外用市内通信

敷设电话线HPY2*0.51. 直流电阻:20 ,0.4 148 /km 0.5 95.0 /km 0.6 65.8 /km 0.8 36.6 /km2.绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿 3. 绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km 。 4.工作电容：平均值 $52 \pm 2nF/km$

5.远端串音防卫度：150kHz时***组合的功率平均值大于69dB/km。

敷设电话线HPY2*0.51、导体：导电线芯标称直径为0.32，0.4，0.5，0.6，0.7，0.8，0.9mm的软铜线。2、采用实芯聚烯烃、泡沫聚烯烃或泡沫实芯皮聚烯烃绝缘。3、线对：由a、b两根不同颜色的绝缘线芯绞合成线对。4、缆芯结构：绞合线对组成12、13子单位，25对基本单位，50对、100对和200对超单位。单位外疏绕标志色带。缆芯通常由一个或多个单位组成。5、填充物（仅用于填充型电缆）；缆芯间隙填充阻水化合物。6、综合护层：缆芯外纵包一层双面涂塑复合铝带作屏蔽，并在其外面挤包一层黑色密度小聚乙烯，共同形成挡潮护套层。7、自承式电缆：采用8字形挤出模具，对自承钢索与铝塑纵包缆芯同时挤塑。8、铠装（适用于铠装电缆23、22、53型）；在综合护层外绕包两层镀锌钢带（适用

于23、22型电缆)或纵包一层涂塑钢带(适用于53型电缆)。9、外护(适用于铠装电缆23、22、53型):在铠装层上挤塑一层聚乙烯或聚氯乙烯。10、可根据用户要求提供防鼠、白蚁、耐化学及阻燃等功能电缆。