

四川成都冷却塔噪音治理公司冷却塔降噪声屏障隔音板

产品名称	四川成都冷却塔噪音治理公司冷却塔降噪声屏障隔音板
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	158.00/千米
规格参数	产品名称:冷却塔隔音屏障 材质:金属 产地:成都
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

四川成都冷却塔噪音治理公司冷却塔降噪声屏障隔音板

产品名称：冷却塔隔音屏障

材质：金属

产地：成都

声屏障是一种可以隔离噪音的产品，也称为隔音墙或隔音屏障。这种产品广泛用于机器设备降噪、公路桥梁降噪和住宅区降噪等领域。四川成都冷却塔噪音治理公司生产的冷却塔隔音屏障是一款可以用来降低冷却塔噪音的产品。

这款冷却塔隔音屏障采用金属材质制成，经过特殊的加工工艺，可以有效地控制冷却塔所产生的噪音。它可以通过百叶孔和微孔两种形式来进行生产，其隔音效果都是非常好的。

四川成都冷却塔噪音治理公司的冷却塔声屏障不仅能够提供非常好的隔音效果，而且还具备很高的耐用性和防腐性能。这款产品在外形和尺寸方面可以根据客户的实际需求进行定制，价格为158元/千米。使用这款产品可以降低冷却塔对周围环境所产生的噪音污染，提高周围环境的生活质量。

厂区工业冷却塔降噪声屏障公路声屏障百叶声屏障

声屏障主要用于高速公路、高架复合道路、城市轻轨地铁等交通市政设施中的隔声降噪、控制交通噪声对附近城市区域的影响，也可用于工厂和其它噪声源的隔声降噪。

声屏障分为百叶声屏障，微孔声屏障，工厂隔音屏障，道路隔音屏障，大多数的声屏障都选用吸声和隔声混合型的产品，该型产品的特点是对道路噪声的产生和传递特征有针对性地进行控制

四川成都长期冷却塔降噪声屏障隔音板

声屏障材质：镀锌板、铝板、彩钢板、铁板、PC板等。

声屏障材质厚度：0.6mm 0.7mm 0.8mm 1.0mm（可根据客户需求定做）

声屏障成型厚度：50cm 60cm 80cm 100cm（可根据客户需求定做）

声屏障板型：百叶孔声屏障、平面穿孔声屏障、组合透明声屏障、顶部弧形声屏障、大弧声屏障等。

声屏障特点：隔声量大、吸声系数量、耐候耐久性、美观、经济、安全、轻便、防火、

防水，防尘、耐用等。

声屏障用途：公路、铁路、小区、桥梁、工厂、矿山等。

冷却塔声屏障的常用规格有哪些？

屏体尺寸500*2000毫米，采用1.2毫米厚的镀锌板，屏体厚度100毫米，上部可带折角，冷却塔声屏障的立柱为125H型钢，高5.5米，表面处理为热镀锌加喷塑，声屏障稳固方面可加增斜撑。

冷却塔声屏障的立柱通常采用金属立柱，具有抗剪，抗压，强度高，耐腐蚀等性能，便于安装，主要承受冷却塔声屏障材料的自重，车辆行驶所致空气流动的冲击力可能的自然风力，意外事故的冲撞力等。

为保证冷却塔声屏障耐腐蚀和使用寿命，通常要先热镀锌在喷塑处理。后者环氧富锌底漆加聚氨酯面漆组合涂装。