

电源线ZR-RVV 2*1.5

产品名称	电源线ZR-RVV 2*1.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

电源线ZR-RVV 2*1.5产品用途:适用于额定电压U0/U 450/750V 及以下控制、监视回路及保护线路的连接线，主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。

电源线ZR-RVV 2*1.5产品标准GB9330-19984芯屏蔽双绞线RVSP使用条件
电缆导体的*允许工作温度为70℃，电缆的敷设安装允许弯曲半径：

- 1、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。
- 2、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 3、有屏蔽层结构的软电缆，应小于电缆外径6倍。

电源线ZR-RVV 2*1.5.聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆
聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽电力电缆 型号名称 使用范围 RVV
芯聚氯乙烯绝缘和护套软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合 RVVP
铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽软电力电缆
敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合4芯屏蔽双绞线RVSP RVVP2
铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽软电力电缆
敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合 RVVP3
铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽软电力电缆
敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合 RVVP-22
铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽钢带铠装软电力电缆
敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合 RVVP2-22
铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装软电力电缆

敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合
RVVP是一种软导体PVC绝缘线外加屏蔽层和PVC护套的电缆