

氧气储罐设备厂家，氧气缓冲罐生产厂家，液氧储罐制造厂家

产品名称	氧气储罐设备厂家，氧气缓冲罐生产厂家，液氧储罐制造厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

氧气储罐设备厂家，氧气缓冲罐生产厂家，液氧储罐制造厂家浴室应与备勤室处于同一楼层，浴室内喷淋头数量应能满足两个班同时洗浴的要求。4.18.2 浴室内应设有独立的更衣区域。4.18.3 外开门淋浴隔间的平面尺寸不应小于1.00m×1.20m。（宽度×深度）；内设更衣凳的淋浴隔间的平面尺寸不应小于1.00m×1.60m（宽度×深度）。4.18.4 浴室内的冷、氧气储罐设备厂家，氧气缓冲罐生产厂家，液氧储罐制造厂家热水供应以及水压和水量应能满足所有喷淋头同时使用的要求。4.18.5

室内上下水管和浴室顶棚应防冷凝水下滴，浴室热水管应采取防止烫伤措施。4.18.6 地面、地面沟槽、管道穿楼板及楼板接墙面处应防水、防渗漏；离地高度1.8m以下的墙面应做防水处理。4.18.7 地面、墙面或墙裙的面层应采用不吸水、氧气储罐设备厂家，氧气缓冲罐生产厂家，液氧储罐制造厂家不吸污、耐腐蚀、易清洗的材料。4.18.8

地面应防滑，地面标高宜低于走道标高，并应有坡度坡向地漏或水沟。 4.18.9

浴室天花板应使用防水型材料。

4.18.10 浴室内应设置必要的取暖、通风和给排水设施。4.18.11 浴室内应采取局部等电位联结措施，氧气储罐设备厂家，氧气缓冲罐生产厂家，液氧储罐制造厂家所有金属管道和金属构件应与局部等电位端子箱可靠连接

4.18.1 ~ 4.18.10 参考了现行国家标准《民用建筑设计通则》GB 50352中有关浴室的设计要求。4.18.10 本条中的取暖设施是指浴霸、氧气储罐设备厂家，氧气缓冲罐生产厂家，液氧储罐制造厂家取暖器等提高室内温度的相关设施，不是指采暖地区的集中供暖设施。对于采暖地区，气温较低的非供暖期间也需设置必要的取暖设施。4.18.11 浴室内采取局部等电位联结措施，所有金属管道与金属构件均与局部等电位端子箱可靠连接，氧气储罐设备厂家，氧气缓冲罐生产厂家，液氧储罐制造厂家是为了避免发生洗浴人员意外触电事故。