

氩气储罐设备厂家，氩气缓冲罐生产厂家，液氩储罐制造厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 氩气储罐设备厂家，氩气缓冲罐生产厂家，液氩储罐制造厂家 |
| 公司名称 | 菏泽花王压力容器股份有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需 |
| 公司地址 | 山东省菏泽市高新区兰州路766号 |
| 联系电话 | 17515406899 17515406899 |

产品详情

氩气储罐设备厂家，氩气缓冲罐生产厂家，液氩储罐制造厂家台阶设置应符合下列规定： 1 消防站室内外台阶踏步宽度不宜小于0.30m，踏步高度不宜大于0.15m，并不宜小于0.10m，踏步应防滑； 2 室内台阶踏步数不应少于2级，当高差不足2级时，应按坡道设置；氩气储罐设备厂家，氩气缓冲罐生产厂家，液氩储罐制造厂家台阶高度超过0.70m并侧面临空时，应有防护设施。4.26.2 坡道设置应符合下列规定： 1 室内坡道坡度不宜大于1:8，室外坡道坡度不宜大于1:10；氩气储罐设备厂家，氩气缓冲罐生产厂家，液氩储罐制造厂家室内坡道水平投影长度超过15m时，宜设休息平台，平台宽度应根据使用功能或设备尺寸所需缓冲空间而定； 3 机动车行坡道应符合现行行业标准《汽车库建筑设计规范》JGJ 100的规定；

氩气储罐设备厂家，氩气缓冲罐生产厂家，液氩储罐制造厂家坡道应采取防滑措施。4.26.3 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，并应符合下列规定： 1 栏杆应以坚固、耐久的材料制作，应能承受现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的水平荷载。氩气储罐设备厂家，氩气缓冲罐生产厂家，液氩储罐制造厂家临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于1.05m，临空高度在24m及24m以上时，栏杆高度不应低于1.10m；栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算，当底部有宽度大于或等于0.22m，且高度低于或等于0.45m的可踏部位时，应从可踏部位顶面起计算。 3 栏杆距离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空。 4 当采用垂直杆件做栏杆时，氩气储罐设备厂家，氩气缓冲罐生产厂家，液氩储罐制造厂家其杆件净距不应大于0.11m。