

氢气储罐设备厂家，氢气缓冲罐生产厂家，液氢储罐制造厂家

产品名称	氢气储罐设备厂家，氢气缓冲罐生产厂家，液氢储罐制造厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

氢气储罐设备厂家，氢气缓冲罐生产厂家，液氢储罐制造厂家防站内供迅速出动用的通道的净宽，单面布房时不应小于1.4m，双面布房时不应小于2.0m，楼梯净宽不应小于1.4m。通道和楼梯两侧的墙面应平整、无突出物，地面应采用防滑材料。楼梯踏步高度宜为0.15m~0.16m，宽度宜为0.28m~0.30m。楼梯倾角不应大于30°。4.27.2 楼梯的数量、位置、氢气储罐设备厂家，氢气缓冲罐生产厂家，液氢储罐制造厂家宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。4.27.3 梯段改变方向时，扶手转向端处的平台小宽度不应小于梯段宽度，当有搬运大型物件需要时应适量加宽。4.27.4 每个梯段的踏步不应超过18级，且不应少于3级。氢气储罐设备厂家，氢气缓冲罐生产厂家，液氢储罐制造厂家楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m，梯段净高不宜小于2.40m。注：梯段净高为自踏步前缘（包括低和高一级踏步前缘线以外0.30m范围内）量至上方突出物下缘间的垂直高度。

4.27.6 室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。氢气储罐设备厂家，氢气缓冲罐生产厂家，液氢储罐制造厂家靠楼梯井一侧水平扶手长度超过0.50m时，其高度不应小于1.05m。4.27.7 踏步应采取防滑措施。

4.27.1~4.27.7 为了保证消防员出动迅速、安全，对消防站的走道和楼梯的净宽及走道两侧墙面、楼梯两侧扶手等做出了相应规定，应符合现行国家标准《民用建筑设计通则》GB 00352的规定。为避免地面过于光滑而造成出警时人员滑倒受伤，规定楼梯通道的地面应采用防滑材料。此外，氢气储罐设备厂家，氢气缓冲罐生产厂家，液氢储罐制造厂家楼梯踏步应平缓以利于消防员出动。