

# 双组份聚氨酯彩钢板胶技术，强力白乳胶技术，防水王技术，防漏王技术，纸管胶技术

产品名称	双组份聚氨酯彩钢板胶技术，强力白乳胶技术，防水王技术，防漏王技术，纸管胶技术
公司名称	北京华夏科苑技术开发中心
价格	12.00/公斤
规格参数	
公司地址	北京宣武区马连道南街6号华睦大厦1202厅
联系电话	010-52693830 13301269298

## 产品详情

### 双组份聚氨酯彩钢板胶技术

· 聚氨酯彩钢板胶粘剂产品概述：北京华夏科苑技术开发中心（更多项目请登陆<http://www.lkxting.com>）研制的该产品主要用于彩钢板与聚苯乙烯泡沫、聚氨酯硬质泡沫、塑料、木材、金属等复合材料的粘接。该产品使用方便、固化速度快、粘接性强。· 产品类型：

双组分无苯溶剂型聚氨酯胶粘剂 · 理化性能：

性能	主剂	
外观	淡黄色粘稠液体	
粘度mpa · s(25 )	500 ± 100	
剥离强度kn/m (彩钢板与聚苯乙烯泡沫)	泡沫破坏	
固化时间(min)	2	

· 使用方法：该产品的主剂与固化剂按1：1-1：1.2的比例混合后使用。

可直接用与机械化连续生产，亦可手工涂刷于被粘接材料，粘帖后加压复合。· 储存方法：

应密封存放于室内阴凉干燥处，避免与空气中的水分接触。储存期为6个月。· 注意事项：

胶粘剂在使用过程中要注意密封保存。避免该产品与皮肤接触。保持工作场地通风良好。·

技术转让方式：

1.生产本产品设备投资：1吨搅拌灌两个约6000元；也可购2个旧反应釜约10000元。

2.生产过程中不需加温加压，常温搅拌2-3小时即可。

3.为接产方提供原材料的生产厂家及设备的采购信息。

4.生产本产品原材料和设备易购，产品成本每公斤7-8元（黑.白料每组）市场售价11-12元。  
。为接产方培训1-2名技术人员，也可上门建厂。

5.全套技术转让培训费2万元。

6.同时学习双（单）组份彩钢板胶技术，转让费.培训费共3.6万元。

## 白乳胶系列技术(抗冻.防潮.环保.高.中.低档系列技术)

白乳胶历史上的一场革命 = 成本低、质量高

由北京华夏科苑技术开发中心（更多项目请登陆：<http://www.lkxtg.com>）研制

本技术彻底改变了以醋酸乙烯单体，淀粉为主要原料生产白乳胶的传统惯例，不同的配方，共用一套设备，根据不同的用途，可生产700元/吨、1400元/吨、2000元/吨、3000元/吨四个档次产品，只需4个小时出产品，干强度8~11.2mpa，湿强度5.7~7.2mpa(国家标准干强度6.9mpa，湿强度2mpa)

一、项目概况：白乳胶是目前用途最广，用量最大的粘合剂品种之一，广泛用于木材加工、建筑装饰、印刷品装订、皮革、纺织、涂料等行业。传统白乳胶大多以醋酸乙烯、聚乙烯醇、甚至淀粉为主要原料，不仅聚合工艺复杂，生产周期长，更由于近年来其主要原料价格上涨，使其产品成本大增。而目前市场流行的改性产品，质量多不稳定，存在耐水性差、粘结处遇水易脱胶等不足，尤其在冬季低温条件下胶凝现象普遍，且干燥速度慢、初粘力弱、拉丝，使用不便。为满足社会对白乳胶日益增长的需求，降低产品成本、提高质量，几年来，本胶粘剂专家组一直致力于白乳胶产品的更新换代，经反复试验探索，最终研制成功了新型强力白乳胶系列产品项目。该产品分高档胶、中档胶、普通胶和低档胶。可共用一套设备生产多种产品，企业根据当地市场需求，灵活掌握生产方案，以其低投入，高产出，降低产品成本，提高综合效益。采用本技术生产产品，设备简单，生产周期短，质量可靠。

二、产品的技术特点：利用新配方、新工艺生产的新型强力白乳胶，以性能优异的高分子材料及其它几种易购化工原料配制而成，彻底改变了传统白乳胶的主要原料及生产工艺，且原料易购，生产工艺简单，产品外观为乳白色粘稠液体，耐低温性能优异，不沉淀，不分层，不会凝胶，耐水性能好，产品粘接强度高，柔软而富有弹性，初粘性好，不拉丝，干燥快、使用方便。而且以水为介质，不含有机溶剂，无毒，不燃，无刺激性臭味，生产无污染。产品投放市场，将迅速以其低成本，高质量而取代传统白乳胶。广泛用于木材、纸张、织物、皮革、化工建材、装饰装修等行业，市场前景极为广阔。

三、生产条件及利润分析：1、两人生产，设备投资3000~5000元(自制反应器)厂房40m<sup>2</sup>，可日产1000公斤；4~6人生产，设备投资1.5万元，厂房60m<sup>2</sup>，可日产2吨。2、高档白乳胶的成本3000元/吨，销售价约5000元/吨；中档胶成本2000元/吨，销售价3200元/吨；普通胶成本1400元/吨，销售价2800元/吨；低档白乳胶成本700元/吨，销售价2000元/吨，以上价格仅供参考，也可根据当地市场情况灵活掌握销售价格。如果按中、小型企业生产计算，每天四种胶各产500~1000公斤，售价减去成本，其利润也在1500元左右，如果有了基础，市场打开后，扩大生产规模，其利润更加可观。3、如果您目前正在生产白乳胶产品，并有一定的客户，在不增加固定资产的前提下，只付微不足道的技术服务费，就能将原来单一的产品增加到系列化。我想，有我们的科研专家加上您现有的基础条件，你的产量和销量会直线上升，你的对手也会因产品单一，成本偏高、信息闭塞将所占市场拱手相让。4、如果您有意投资，但又没接触过白乳胶产品，我想您不用担心，只要您有信心，当地有市场，您就可以放心地干，我们的科研专家会作为您坚强的技术后盾，并解决您所遇到的一切困难。

## 聚醋酸乙烯白乳胶生产技术 一、性能：聚醋酸

乙烯白乳胶，采用最新工艺和配方生产，固含量从15%-45%任意调整，本品具有强粘力，稳定性好，快干，无毒、无味，胶膜透明亮泽坚韧，耐水耐低温，是一种市场流行的通用粘合剂，经济环保型水性胶粘性剂。现北京有机化工厂，山西三维化工厂

，四川维尼纶厂，贵州水晶化工厂等国内知名企业大量生产和销售。二、用途：一般用于家具制造，夹板，纤维板，刨花板的生产，印刷业裱纸，纸箱贴边，建筑业涂装，木材加工，纸品加工，纺织上浆、工艺品制作等多方面用途。三、主要设备：锅炉、反应釜、高位槽等

四、主要原料：醋酸乙烯、聚乙烯醇、引发剂、增塑剂等

## 环保型强力白乳胶新技术

采用本技术生产的产品绝对不含甲醛.苯及聚醋酸乙烯单体，生产周期4小时，成本可调，外观及使用方法与传统白乳胶一样，存放期1年以上，生产设备为普通反应釜，年产300吨设备投资1-1.5万元。产品经中国预防医学科学院检测，完全符合国家质量监督检验检疫总局制定的gb18583-2001号强制性标志

。

### 技术服务方式：

- 1.全套白乳胶系列技术，转让.培训费共3.3万元；
- 2.单独学习一项白乳胶技术，转让.培训费1.6万元；
- 3.现场培训，学会为止,并提供后期服务，也可上门建厂，费用另议；
- 4.可为接产单位代办相关检测报告；
- 5.可授权免费使用我单位“华夏之光”注册商标。

注：学习全套白乳胶技术，可办一个综合型白乳胶厂；满足各种高中.低档市场需求，以一家销多厂，多厂用一家的原则，做到销售无死角,对接无缝隙，提高竞争力和销售份额，达到效益最大化。

技术咨询电话010-52693830 52693831 13301269298 15311210332

## 防水液产品(防水专家——克漏王浓缩型防水液)

一次施工 终身无忧

一、前言：目前，国内大部份的建筑防水材料都是采用传统的三毡四油和聚氨脂防水涂料以及sbs防水涂料。三毡四油因其污染严重、施工难度高、劳动强度大、成本高等缺点已被国家建设部禁止使用。而防水卷材品种繁多，假冒伪劣产品充斥市场，对环境污染严重，复杂部位不易施工，技术要求高。施工速度慢，费时费力，施工后受温度影响(热胀冷缩)防水层与基层极易脱开，造成空鼓现象，接缝处易开裂，如果一处渗水，就会导致大面积漏水，造成维修补漏困难。现在被业内人士普遍称为无缝防水新材料克漏拒水王——水

性环保超级防水液由北京华夏科苑技

术开发中心（更多项目请登录<http://www.lkxtg.com>

)防水专家组成功研制开发，本产品的问世将彻底解决以上问题，也是中国抗漏防水历史上的重大突破。

## 二、项目概况：

本产品的成功问世将彻底取代传统防水材料及目前市场上流行的聚氨脂防水涂料和sbs防水涂料，只需一喷即可渗入建筑物10~20mm，每公斤浓缩液可稀释30--40倍，稀释后公斤成本不足一元，可施工6-8平米，使用时只需直接喷在物体表面就可迅速渗入其内部10~20mm，与其内部产生一种活性反应基团。形成网状高分子聚合物，并在建筑物内部迅速膨胀结膜，形成一道既透气又憎水的刚性保护层，当水珠落在建筑表面上就像落在荷叶上一样，不留痕迹。而且对建筑物毛细孔不封死，既能防水又能透气，外面的水不能渗入，里面的潮气还可以向外散发。具有防潮防霉、防盐析出，不长青苔。

## 三、产品特点：

- 1.本技术生产的产品属于一种无毒。

无刺激性气味、不挥发、不燃烧，可与水混溶，对环境无污染，完全符合健康环保要求；

- 2.防水性能优异，且有优良的耐候性以及耐久性；

- 3.抗渗性强，较一般水泥提高四倍；

- 4.耐磨性能优越，使用寿命可提高6倍以上；

- 5.具有钝化作用，对钢筋无锈蚀；

- 6.可增加制品的密实度和抗压、抗拉强度、耐磨、耐擦，不龟裂、不膨胀、不变形、不风化，并对建筑物表面具有保色性能。施工后4小时就可起到防水防漏效果。

## 四、使用范围：

- 1.广泛适用于屋面、内外墙面、地面、卫生间、厨房、地下室和仓库的防水防潮以及钢筋混凝土机构的阻锈防渗透；

- 2.用于地下人防工程：

如涵洞、桥梁、堤坝、隧道、大型水电站、引水工程,以减少水侵蚀。防止风化；

3.用于各种水池：如游泳池、净水池、污水池、水塔等；

4.用于高吸水无机聚集体：如珍珠岩板、屋面砖、水泥砖、高层建筑轻体砖饰面、石棉、无机织物、保温材料等的浸渍,使之具有显著的防水、防潮的效果；

5.用于水溶性建筑涂料的防水、保护色彩、防止污染、防止老化，已经广泛使用于外墙饰面；

6.用于乳胶漆、水玻璃、107胶的添加剂，能使其具有明显的增水性，并可以保持稳定的粘结强度；

7.用于石油钻井，可调节泥浆黏度和密度，可有效防止钻井塌陷,提高钻井效率；

8.用于油井后期开泵、注入采油层，防止采油层地壳骨架塌陷。使得距油井较远的石油比较顺利开采；

9.用于其它以减少吸水性以及抗渗防水的特殊用途。

## 五、使用方法:

1.一般物体表面施工：

(1). 本产品：水=1:30-40倍（根据对方要求而定）

(2)

搅拌均匀即可在物体表面喷.刷.滚即可，用量根据工程要求而定，一般建筑每公斤施工在6-8平米左右。

2、防水防渗砂浆的施工：

(1) 清理基层

清除基层杂物、油污、悬浮泥沙等，使其湿润，清洁、坚实、粗糙。凹凸不平处用素灰和水泥砂浆

分层找平。

(2) 选用材料

普通硅酸盐水泥不低于32.5级，如425标号水泥，沙子为洁净中沙，含泥量小于3%，粒径为1-2mm。

(3) 防水防渗溶液及其砂浆的配比

a.防水防渗溶液的配制：

防水阻锈剂：水=1：5-6（体积比，搅拌均匀即可）

b.防水防渗砂浆配比

水泥：沙子：防水防渗溶液=1：2.5-3：0.5-0.6

c.施工配比（见下表）：

层次	防水防渗溶液的配比	砂浆配比	
	防水阻锈剂：水（体积比）	水泥：砂：防水防渗溶液	
结合层水泥浆	1：4	1：2.0：0.6	
底层防水砂浆	1：5	1：2.0：0.5	
面层水泥砂浆	1：6	1：2.5：0.5	



(4)施工:

a、抹防水防渗层:

先在被防水的基层表面抹上一层结合层水泥浆膏，厚度约为2-3mm,再抹1cm厚的底层防水砂浆；初凝时压实，并用木抹板戳成麻面，最后抹面层防水砂浆厚度为1cm,初凝时压实擀光。如需装饰，须用木抹板戳成麻面。（注：防水层数与厚度可根据设计要求进行调整）

b、养护露天作业时，应在砂浆终凝后进行护养，方法与普通砂浆相同，养护时间3-4天即可。

六、使用限制：

nbsp; 1.不宜用于结构中有大量水溶盐的基底上，避免与高浓度的盐接触；

2.不宜用于高酸环境的场所（因高酸环境不利于二氧化碳参与反应）。

3.本品最佳施工温度为10 --35

七、利润分析及产品售价：(1)厂房50平米，工人1~2人。

(2)产品成本每公斤不到1元，市场售价5元/公斤。

(3)浓缩型克漏王每公斤30元，100公斤发货。欢迎短信或电话免费索取样（运费自理）。

八、技术服务方式及费用： 1、为接产单位提供配方、工艺流程、人员培训及材料的生产厂家。

2.技术转让培训费5万元。

3.代办绿色标志认证和国家化学建筑材料测试中心及国家环境测试中心等检测报告(费用自理)。

## 九.注意事项：

- 1.本品属碱性水溶液，避免与皮肤、眼睛、口腔接触。一旦溅在皮肤上应立即用水清洗；若溅入眼睛。立即用水清洗不少与15分钟，并及时送医院检查（勿用药水擦拭）。
- 2.在施工4小时(温度低时间要求更长，以全部干燥为准)内应避免雨淋.冲洗或其它水源介入。
- 3.本产品经水稀释后，最好当天用完，不可将剩余溶液乱倒。
- 4.本产品不用时，应密封保存，存放于阴凉、干燥处。

技术咨询电话010-52693830 52693831 13301269298 15311210332

# 高强快干纸管胶技术

## 项目概况：

北京华夏科苑技术开发中心（更多项目请登陆<http://www.lkxtg.com>）研制高强快干纸管胶属

于水溶性胶液，初粘力高，干燥快，不沉淀，抗霉性优良，符合环保要求。用本产品生产的纸管环向性大，硬度高，韧性性好，耐热性，防潮性，抗蠕变性能优良。产品广泛用于纺织纸管，胶带胶布纸管，卫生纸品纸管，烟花炮筒，纸筒，纸箱包装等行业。

主要技术指标：

外观：白色或微黄色；

ph值：4----6；

站度 (pa.s): 3000~6000pas；

固含量 ( )：25--35

保质期 (月)： 6个月；

防冻性：-2 以上

生产条件及成本：

生产本产品所需原材料各地易购；设备为加热反应釜一台，厂房30~50平米，生产人员2~3人；产品成本每吨700~800元，市场售价每吨1600~1800元左右。

技术服务方式：

本项目的技术转让培训费8000元，为接产方培训1~2名技术人员，学会为止。

技术咨询电话010-52693830 52693831 13301269298 15311210332