

softco9500语音交换设备

产品名称	softco9500语音交换设备
公司名称	深圳市立通电子技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南新路大新大厦603室
联系电话	86-075526441606-8009 15889581261

产品详情

softco9500语音交换设备

SoftCo系列IP-PBX综合交换产品介绍

华为企业融合通信解决方案采用高性能的基于IP技术的综合交换产品SoftCo系列，实现了传统模拟技术与IP技术的完美融合，完成了数据、语音和视频等多业务交换功能。系统除了兼容传统的小交换机（PBX）的各类业务外，还可提供IP用户的广域接入、IP呼叫中心、IP Centrex、视频电话、语音视频会议、语音邮箱、传真邮箱等多种业务，进一步可以通过提供面向统一消息平台的接口，将桌面、电话、网络上原来孤立的应用组件联为一体，使用户即使身处异地，也能通过客户端工具安全的接入网络，进行面对面的交流，体验“移动办公”带来的乐趣，同时又最大程度地保护了用户已有的投资，最终帮助用户实现最顺畅而便捷的沟通。

系统功能特点

丰富的业务类型

一号通（同振、顺振）

电话会议

统一消息（语音邮箱、传真邮箱、短消息通知）

移动办公（号码随身携带）

支持新视通业务，与MCU配合实现多媒体视频会议

其他业务：免打扰、热线、呼出限制、呼叫转移、同组代答、指定代答、秘书台/秘书业务、闹钟、一机

多号、同机改号、移机改号、区别振铃、话务员强插、IP CENTREX、虚拟话务员、话务组、群组计费

嵌入式IVR

丰富的嵌入式IVR资源，实现友好语音提示和二次拨号

同时支持3套嵌入式个性化业务流程

支持多达8级的IVR菜单

提供个性化的提示音录制

话务台录音 支持高质量的单路录音

支持高质量的会议录音

录音文件统一上传至网络存储设备

提供录音文件的下载、播放

宽窄带一体化设计

支持TDM交换

支持TDM-IP交换

支持纯IP交换

支持多种接入方式

支持普通模拟电话、IP电话、IP软终端和软话务台、IAD/AG接入，满足客户不同的组网需求。

标准、开放的接口协议

提供窄带接口实现与PSTN互联互通：PRI，NO.1，NO.7，FXO/FXS

提供窄带接口兼容传统PBX的接入，PRI，NO.1，NO.7，FXO/FXS

提供分组中继实现SoftCo之间或者与Soft-Switch之间的互联：SIP，H.323

提供分组协议实现分组终端设备的接入：SIP，H.323，MGCP，H.248

提供窄带接入模块直接支持POTS终端的接入

提供标准的维护协议：TELNET，HTTP

高系统集成度

SoftCo软件内嵌语音会议系统，融合了传统交换、软交换、语音网关的功能，设备性价比高；占地面积小，易于布署，方便用户维护。

良好的系统兼容性

用TDM + IP交换的双平面架构设计，实现传统PBX向IP-PBX的平滑过渡。

先进的语音质量保障

支持多种编解码、防抖动缓存、回声抑制、静音压缩、舒适噪声生成、自动增益、丢包补偿，为语音和视频的高质量传送提供保证。

运营级的可靠性设计u

关键部件热备份，实现自动主备切换，支持断电逃生。

灵活的组网方式

支持分布式架构、集中式管理。

方便有效的系统维护与管理

支持Telnet、CONSOLE、Web、OMU等多种管理方式，适应不同用户的使用习惯。技术指标

系统参数	SoftCo9500	SoftCo5816
外观尺寸（宽×深×高）mm	436×420×267 6U	442×345×89 2U
整机功耗	150W	140W
输入电压	100~240V，50~60Hz	
IP出口带宽	100Mbit/s	
模块插槽	2个主控板槽 8个扩展模块槽	4个扩展模块槽
数字中继最大容量	3×4口E1卡、5×64路MRU卡，支持320路	4×2口E1卡，64路供IP用户，136路供模拟用户
模拟中继最大容量	7×8口AT0卡、1×64路MRU卡，支持56路	8口AT0、4×8口AT0卡，支持40路
最大用户容量	3000	800
呼叫并发数	600路	200路
会议处理能力	最大480会议通道；最大支持同时90个会议；每个会议厅支持最多60路参与方	最大60路会议通道数；最多支持同时召开4个会议；每个会议厅支持最多15路参与方
BHCC	54K	28.8K
协议支持	SIP，H.323，MGCP，H.248，PRI，NO.7，NO.1，T.30，TFTP，Telnet	