

福意联双锁菌种保存箱

产品名称	福意联双锁菌种保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	68053.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

福意联双锁菌种保存箱胶质芽孢杆菌能够产生 碳酸酐酶,对二氧化碳的固定具有一定的作用。目前,这类细菌是用作生物肥料的**菌种,以促进土壤无效磷钾的转化,增加土壤磷钾的供给,提高作物产量,福意联公司愿在友好和谐的氛围下竭诚为您售后“满足您的需求”是公司的终目标。优良完善的售后,合理的价格,快速的供货是公司对您永远的承诺。由于公司高质量的售前、售后及合理的价格,赢得了广大用户的好评。

福意联双锁菌种保存箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,福意联双锁菌种保存箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：福意联双锁菌种保存箱更多型号产品规格参数：

产品型号

容积

温控范围

功率

外形尺寸 (mm)

门体-门锁

FYL-YS-150L

150L

2-48

100W

595 × 570 × 865mm

单门单锁

FYL-YS-230L

230L

2-48

100W

595 × 590 × 1215mm

单门单锁

FYL-YS-280L

280L

2-48

160W

595 × 570 × 1445mm

单门单锁

FYL-YS-310L

310L

2-48

160W

595 × 695 × 1315mm

单门单锁

FYL-YS-430L

430L

2-48

160W

595 × 680 × 1805mm

单门单锁

FYL-YS-151L

150L

0-100

120W

595 × 565 × 860mm

单门双锁

FYL-YS-281L

280L

0-100

160W

595 × 565 × 1440mm

单门双锁

FYL-YS-431L

431L

0-100

200W

595 × 675 × 1795mm

单门双锁

FYL-YS-828L

828L

2-20

360w

1267 × 678 × 1818

双门双锁

FYL-YS-1028L

1028L

2-20

360w

1267 × 678 × 2105

双门双锁

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。福意联双锁菌种保存箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

福意联双锁菌种保存箱特点门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角温度控制更温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值，温差±2；双安全锁设计，具备双安全锁，真正实现专人专管，更加保证箱体内保存物品的安全性。使用三层

高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。精良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。具有安全锁定功能，防止温度原有值设定的改变。结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。工作室搁架可随用户要求任意调节高度及搁架多少。合理风道和循环系统，使工作室温度均匀度变化小；采用优良制冷片，制冷速度快；ptc陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。福意联双锁菌种保存箱食用菌的种型主要分为固体菌种和液体菌种两类。

(1)固体菌种。是在固体斜面培养基上培养得到的菌种。根据培养原料的不同可分为下面多种：

琼脂等菌种