榆林屠宰场污水处理设备-屠宰分享

产品名称	榆林屠宰场污水处理设备-屠宰分享
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	适用于:宰猪污水处理设备 适用于:宰鸡污水处理设备 适用于:适用于
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

产品详情

榆林屠宰场污水处理设备-屠宰分享水质特点 1、屠宰污水有机物含量高,可生化性好其中高浓度有机质不易降解,处理难度较大,宰污水中的营养物主要是氮、磷,其中氮主要以有机物或铵盐形式存在,而磷主要以盐的形式存在。 2、屠宰污水一般呈红褐色,有难闻的腥臭味,其中含有大量的血污、油脂质、毛、肉屑、骨屑、内脏杂物、未消化的食物、粪便等污物,固体悬浮物含量高。

榆林屠宰场污水处理设备-屠宰分享工艺流程:1、一级处理:排放的废水先后流经粗细两道格栅,主要去除较大悬浮物和漂浮物,防止污水泵等机械设备堵塞。然后流入隔油沉淀池,废水中含有泥沙等,这些可通过自然沉淀去除,沉淀的泥沙定期用污泥泵打入污泥浓缩罐。油脂则漂浮在水面,可以人工捞出回收处理。由于其废水水质水量波动较大,以确保后续处理效果和运行性,在处理工艺流程中设置调节池,以均化水质水量。保证平稳运行。还可以通过调节池均化其本身的酸、碱度,以使废水的pH值后续处理工艺的要求。废水中含有的血污、油脂、油块等,通过混凝气浮有效的去除。

2、二级处理:对于屠宰废水中难降解、浓度较高的CODCr、BOD5,预处理中不能完全去除,故二级处理采用生化处理,本设计采用水解酸化-好氧生物处理技术。水解酸化池主要目的将大分子有机物分解成小分子有机物,以便在好氧中进一步去除。3、处理:好氧处理后的,溢沉淀池中,沉淀后上清水进入池,沉淀池中的污泥定期用泥浆泵打入污泥浓缩罐中。

地埋式加油站生活污水处理设备按生化和膜分离的相对位置,MBR可分为分置式和一体式两种。分置式 MBR是将膜组件放置在单独的膜池内,其特点是膜组件分组明确,运行良好,便于运行和清洗、检修。一体式MBR则是将膜组件直接放置在生化内,其特点是节省,但是不利于膜组件的分组和配套管路的敷设。 普通曝气法其变型工艺普通曝气法出现得早,其实际处理效果好,可处理大的污水量,对于Jc-r厂可集中建设污泥消化池,所产生的沼气可作能源利用。普曝法的不足之处是只能作为常规二级处理,不具备脱氮除磷功能。榆林屠宰场污水处理设备-屠宰分享