

金武士UPS电源ST33200KVA三进三出应急照明电源200KVA/190KW

产品名称	金武士UPS电源ST33200KVA三进三出应急照明电源200KVA/190KW
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:金武士UPS电源 型号:ST33200KVA 产地:广东
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

金武士塔式UPS

金武士电源ST33-50ks 高频ups电源 金武士50kva不间断电源

1、DSP数字化控制技术采用的数字化控制技术，提高机器的稳定性和可靠性。ECO功能的为客户节省使用成本。2、大屏幕LCD+LED中英文显示

中英文显示，可显示内容有输入、输出、电池电压、负载状况、电流、UPS工作状态和模式、温度、机型厂家编号。可直接通过LCD显示屏设定机器的电压，频率，电流等主要参数

3，双路交流电源输入

主路交流输入电源与旁路交流输入电源可以采用两组来自不同电网的输入。LCD+LED

4、发电机模式

支持发电机输入

5、并机功能

8台UPS并联冗余

6、带载能力强

采用带输出隔离变压器的全桥拓扑，带载能力、抗冲击能力更强。目可选配旁路输出隔离变压器

7、全桥逆变架构：

UPS采用的DSP设计，三相由独立的全桥逆变系统的设计，其输出电压和相位，不受三相不平衡负载的影响，可承受不平衡负载。

8、充电电流可设置

用户可以根据电池容量在LCD上自由设定合适的充电电流(1~50A)。UPS满载运行时，充电电流为50A。

9、电池管理功能

主要包括电游检测用重下定，电池去失等常规功食

10、频率和相序自适应系统

50Hz或者60Hz;

输出相序可以根据输入相序自动跟踪锁相

11、保护和告警功能

LCD、输出接点等进行及时提示，开机自诊断功能，具有过载保护、输出短路、输入过压、防雷功能，电池反接等保护功能。

12、强大的面板设置功能

输出电压:200/208/220/230/240Vac(相电压)

输出频率:50Hz/60Hz

充电电流: 1~50A

电池放电时间

定时开机

定时关机

工作模式:ECO、EPO

LCD中文、英文设定输入频率:40~70HZ

具有多种告警方式，可通过声、光、输出频率可以根据市电频率自动设置

13、EPO紧急停机功能

通过"紧急停机"按钮可以关闭整流器、逆变器，封锁输出(包括旁路和逆变器)，当发生紧急情况或无法正常关机时可使用此按钮。

14、主机监控及告警功能

15.智能插扩展性功能(备选项)

可以选择USB卡, AS400卡, CMC监控卡, SNMP卡, RS485卡, EMD环境监测卡. UPS备有SNMP插槽, 以实现UPS远程功能, 具备告警、UPS运行状态和故障预测与诊断、运行时间控制等功能。输出RS-232及RELAY讯号供计算机系统联机用, 支持Windows 95/ 98 /2000/NT /ME/XP, NOVELL/SNMP /ASMP LINUX等软件

开机键

开机键功能:按开机键1秒以上即可开机(一次提示音)

关机键

关机键功能:当UPS工作与市电模式、电池模式时, 按关机键1秒以上即可执行关机(一次提示音)

功能键

电池自检:在市电模式下, 按功能键2秒以上(两次提示音)可启动电池自检, 执行电池自动操作

电池和旁路模式下的静音:按功能键2秒以上(两次提示音)可消除该模式下的告警声功能, 再持续按功能键2秒以上(两次提示音)告警功能恢复LCD屏幕切换功能:按功能键1秒以上2秒以下(一次提示音)实现LCD不同屏幕之间的切换。