

带报警的菌种保藏箱菌种保藏箱带锁带灯

产品名称	带报警的菌种保藏箱菌种保藏箱带锁带灯
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	84609.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

带报警的菌种保藏箱菌种保藏箱带锁带灯固体菌种 母种 原种 栽培种 1、母种
母种:在试管或平皿琼脂培养基上生长的纯菌种称为母种,因为是用试管制作的,也称之为试管种,因为是*早一级的菌种,也称之为一级种北京福意电器有限公司 本公司自成立今始终贯彻“做人以善为先,经营有章可循”的经营理念,凭借、良好的售后售后、合理的产品价格、优异的产量,在客户中建立了良好的信誉。

带报警的菌种保藏箱菌种保藏箱带锁带灯产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,带报警的菌种保藏箱菌种保藏箱带锁带灯

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

1. 售前售后：产品销售前为客户免费提供产品方案，并可根据客户要求提供讲解和售后。

2. *：产品保质期为验收之日起1年，在保质期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费维修。

3. 维修售后：我公司对所用产品提供终生维修售后。如产品在保质期外出现故障，维修售后只收取元器件费用。

4. 售后迅捷：我公司承诺客户在接到客户咨询或维修等信息后做出回应。

带报警的菌种保藏箱菌种保藏箱带锁带灯更多型号产品规格参数：

FYL-YS-100L	100升	4-38	压缩机	480 × 470 × 843mm	立式单门
FYL-YS-138L	138升	4-38	压缩机	540 × 543 × 830mm	立式单门
FYL-YS-150L	150升	2-48	压缩机	595 × 570 × 865mm	立式单门
FYL-YS-280L	280升	2-48	压缩机	595 × 570 × 1445mm	立式单门
FYL-YS-430L	430升	2-48	压缩机	595 × 680 × 1805mm	立式单门
FYL-YS-230L	230升	2-48	压缩机	595 × 590 × 1215mm	立式单门
FYL-YS-310L	310升	2-48	压缩机	595 × 695 × 1315mm	立式单门
FYL-YS-828L	828升	2-48	压缩机	1267 × 680 × 1818mm	立式双门
FYL-YS-1028L	1028升	2-48	压缩机	1607 × 680 × 2104mm	立式双门
FYL-YS-151L	151升	0-100	压缩机	595 × 565 × 860mm	立式单门
FYL-YS-281L	281升	0-100	压缩机	595 × 565 × 1440mm	立式单门
FYL-YS-431L	431升	0-100	压缩机	595 × 675 × 1795mm	立式单门

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。带报警的菌种保藏箱菌种保藏箱带锁带灯交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量

按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

带报警的菌种保藏箱菌种保藏箱带锁带灯特点产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。带报警的菌种保藏箱菌种保藏箱带锁带灯

母种 原种 栽培种 1、母种 母种:在试管或平皿琼脂培养基上生长的纯菌种称为母种,因为是用试管制作的,也称之为试管种,因为是*早一级的菌种,也