

# 国家美标标准聚四氟乙烯垫，超耐低温PTFE垫片，改性耐腐蚀四氟垫

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 国家美标标准聚四氟乙烯垫，超耐低温PTFE垫片，改性耐腐蚀四氟垫 |
| 公司名称 | 廊坊通宁节能科技有限公司                     |
| 价格   | .00/件                            |
| 规格参数 | 品牌:通宁<br>材质:聚四氟乙烯<br>河北:廊坊       |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村                 |
| 联系电话 | 18230346131 18230346131          |

## 产品详情

| 项目 ITEM           | 旋转泵Rotating   | 往复泵Reciprocating | 静密封 Static |
|-------------------|---------------|------------------|------------|
| 工作压力Pressure      | 25            | 100              | 200        |
| Psi bar Kg/cm2    |               |                  |            |
| 轴速Shaft speed M/s | 25            | 2                |            |
| 密度Density g/cm3   | 1.4           |                  |            |
| 温度Temperature ° C | -100~+280 ° C |                  |            |
| PH值 PH range      | 2-12          |                  |            |

????????????????????????????????

????????????????????[??](#)??????????

????????????????????????????????DN??????PN?

??????????:

D1:????;D2:????;D3:????;D4:????

?:D1×D2×D3×D4 ???????4.5mm???3mm?

聚四氟乙烯夹包垫片是由石棉橡胶板或无石棉板等软垫片和聚四氟乙烯包覆薄片组合而成，V型(剖切型)四氟夹包垫片由四氟板机械车削而成，U型(折包型)四氟夹包垫片由四氟带包边后加热粘接而成。兼具优异的耐腐蚀性和良好的压缩回弹率，广泛应用于各种强酸、强碱、强氧化、氯气和不允许污染介质的密封。通常适用于中、低压部位。

这种密封环具有密封性强、耐高压、耐腐蚀性强等优点。膨胀石墨填料环由膨胀石墨纸连续缠绕，在模具中压缩成型。它具有优良密封材料应有的各种优异性能，单独使用或与其他填料组合使用时，特别适用于高温、高压条件下的静密封部位。可以在除王水、强氧化性酸以外的所有介质中安全使用。