

寿光飞月供应聚氨酯防水涂料给力

产品名称	寿光飞月供应聚氨酯防水涂料给力
公司名称	寿光市飞月新型防水材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊寿光市台头镇南洋头村南（南洋小学内）
联系电话	0536-5513058 18764672016

产品详情

产品介绍聚氨酯防水涂料是由异氰酸酯、聚醚等经加成聚合反应而成的含异氰酸酯基的预聚体，配以催化剂、无水助剂、无水填充剂、溶剂等，经混合等工序加工制成的单组分聚氨酯防水涂料。该类涂料为反应固化型（湿气固化）涂料、具有强度高、延伸率大、耐水性能好等特点。对基层变形的适应能力强。聚氨酯防水涂料是一种液态施工的单组分环保型防水涂料，是以进口聚氨酯预聚体为基本成份，无焦油和沥青等添加剂。它是空气中的湿气接触后固化，在基层表面形成一层坚固的坚韧的无接缝整体防膜。

产品属性 1. 常温施工，操作简便，无毒无害。

2. 自然流平，延伸性好，能克服基层开裂带来的渗漏。

3. 具有优异的耐侯、耐油、耐海水、耐腐蚀性。 4. 可潮湿施工(无明水), 粘附力强，以缩短工期。

二、用途：用于地下室、卫生间、浴室、贮水池、粮库、屋顶、外墙等防水。

三、技术指标：执行标准GB/T 19250-2003 使用方法 1. 要求基面平整，干净，无起沙，松动。

2. 施工时应先进行基面验收，确保符合要求，先涂一层底胶，底胶必须均匀。

3. 底胶固化后，进行第二次涂刷，涂刷方向必需与前一次垂直交差，防止漏刮，依次涂刷三到五次。

4. 完工后，防水层未固化前，不得上人，不得进行下道工序，以免破坏防水层。 主要特点（1）

能在潮湿或干燥的各种基面上直接施工（2）

与基面粘结力强，涂膜中的高分子物质能渗入到基面微细细缝内，追随型强。（3）

涂膜有良好的柔韧性，对基层伸缩或开裂的适应性强，抗拉性强度高。（4）

绿色环保，无毒无味，无污染环境，对人身无伤害。（5）

耐候性好，高温不流淌，低温不龟裂，优异的抗老化性能，能耐油、耐磨、耐臭氧、耐酸碱侵蚀。

（6）涂膜密实，防水层完整，无裂缝，无针孔、无气泡、水蒸气渗透系数小，既具有防水功能又有隔气功能。（7）施工简便，工期短，维修方便（8）根据需要，可调配各种颜色（9）

质轻，不增加建筑物负载 注意事项 1. 要求基面平整，干净，无起沙，松动。

2. 施工时应先进行基面验收，确保符合要求，先涂一层底胶，底胶必须均匀。

3. 底胶固化后，进行第二次涂刷，涂刷方向必需与前一次垂直交差，防止漏刮，依次涂刷三到五次。

4. 完工后，防水层未固化前，不得上人，不得进行下道工序，以免破坏防水层。 其他说明 运输、贮存

1. 本品贮存在干燥、通风、阴凉处，保质期自生产之日起未启封6个月。 2. 运输按非危险品办理。 3.

聚氨酯防水涂料须储存在干燥、通风的仓库内，储存期一年。 交易说明 详情查看地址

寿光市台头镇南洋头村南（南洋小学内） 联系人 郑贤光 电话 18764672016 网址 www.fyfangshui.com