

# 开州铝合金伸缩门定制,各种卷闸门类

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 开州铝合金伸缩门定制,各种卷闸门类   |
| 公司名称 | 重庆满城顺科技有限公司   |
| 价格   | 200.00/米  |
| 规格参数 | 产品类型:自动门、伸缩门、电动门、自动伸缩门、电动伸缩门<br>材质:不锈钢、铝合金<br>适用场所:小区、工厂、学校、写字楼、停车场、机场等场所 |
| 公司地址 | 重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号   |
| 联系电话 | 13368481858 18623232838   |

## 产品详情

在日常使用中，电动伸缩门，的开启和关闭对结构件的性能是一个很大的挑战。但需要注意的是，在某些情况下，门体的备用结构件在存放时比使用时损坏更快。1.在收纳电动伸缩门组件的储存环境时，应考虑到这些问题，并将这些问题的影响程度降低到很低程度，以确保环境清洁、干燥且没有任何会损坏设备的污垢。2.扭转弹簧、柱塞弹簧和喷油器压力调节弹簧等弹簧应涂上润滑脂并存放在塑料袋中。不要或有害物质，以免腐蚀和降低使用性能。3.如果暂时不使用滚动轴承，应将其保存在干燥通风处。使用过的轴承应清除油污，涂上油脂，装入塑料袋或用牛皮纸密封保存。4.油封、防水圈、橡胶防尘罩、橡胶制品滑轮等。即使是耐油橡胶制品也要远离油。同时，避免暴晒、烘烤、冷冻或浸泡。电动伸缩门主体结构特点：不锈钢采用标准不锈钢原材料，经过特殊工艺制管进行折弯焊接定型制成门体。门体坚固耐用。门体用大小连杆连接而成伸缩门，大连杆连接型式为古币梅花式，小连杆连接成菱型式道闸，美观大方，坚固耐用。不锈钢伸缩门活动部位特点：伸缩门每个活动部位环节均采用不锈钢管，轴，轴瓦，不锈钢螺母，尼龙衬垫组装，组装时每个环节点加注润滑油，无噪音伸自缩自如。

开州铝合金伸缩门定制,各种卷闸门类 其实区别就在于轮子的不同。一条轨道是胶轮，两条轨道可以是铁轮，也可以是单边轮。不好说，但是电动门的是一样的。这和单轨，是一个地方。无轨的有什么区别。无轨是指没有由两个电机驱动的轨道。当然，在这条轨道下面没有轨道，也就是说，有两个电机在寻找磁铁轨道并走开了。适用范围：机关、企事业单位大门、活动围墙。产品特点：

美观时尚，节约场地，操作简便，动作平稳、快捷、噪声低，通行能力强，安全可靠；