

1800KW珀金斯发电机

产品名称	1800KW珀金斯发电机
公司名称	广东鸿森机电工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:进口英国 (Perkins) 柴油发电机组 特点:高压共轨电喷技术 说明:厂家直供
公司地址	广东省东莞市常平镇禾碌岭一街22号 (注册地址)
联系电话	0769 - 82989129 13612662967

产品详情

1800KW珀金斯发电机，珀金斯柴油发电机组，珀金斯发电机厂家，珀金斯发电机官网。

珀金斯 (Perkins) 柴油发电机组简称劳斯莱斯柴油发电机组，创建于1932年，年产量近40万台发动机。所生产的以柴油和天然气作为燃料的发动机因其经济性，可靠性和耐久性的优点在各行业当中得到广泛的推广和应用。作为世界A级认证企业，珀金斯柴油发电机组已真正走向国际化，如今珀金斯已在13个国家设有生产部门，并形成了由4000多处分销点和服务中心组成的全球服务网络产品规格全，品种多、结构较紧凑、性能稳定可靠、一般维护保养易行，操作使用技术渐为中国客户熟悉，达到欧三环保排放标准，废气排放污染低。

1800KW珀金斯发电机品牌配置：

珀金斯发动机配以高性能交流发电机（法国利莱森玛、上海马拉松、无锡斯坦福等），控制系统可选（英国深海、捷克科迈、香港凯讯或郑州众智）。

1800KW珀金斯发电机符合标准：提供的设备和配套件符合以下标准，但不限于此：

IEC34-1:旋转电机定额和性能

GB755:旋转电机基本技术要求，GB1105:内燃机台架性能试验方法

GB1859:内燃机噪声测定方法

GB2820:往复式内燃机驱动的交流发电机技术条件

GB2423.4:电工电子产品基本环境试验规程 试验Db：交变湿热试验方法

GB2423.16:电工电子产品基本环境试验规程 试验J：长霉试验方法。

GB3907 :工业无线电干扰基本测量方法

GB5320 :内燃机电站名词术语

GB12699:工频柴油发电机组额定功率，电压及转速

ZB J91 005:内燃发电机组轴系扭转振动的限值及测量方法

柴油燃料标准

柴油燃料 根据EN 590 标准

等级编号1-D 根据ASTM D 975-03 标准

等级编号2-D 根据ASTM D 975-03 标准

1800KW珀金斯发电机产品特点：

- 1、 机组为智能型机组，控制系统具有相对位置的智能储存记忆功能，操作更平衡更安全。
- 2、 发动机为国外进口，不仅品质有保障，而且产品性能更高，确保安全使用。
- 3、 可配一套远程电控装置，便于操作。
- 4、 机组经过严格的酸洗、磷化、抛丸、烤漆等表面处理，防锈好、耐腐蚀、外表美观。
- 5、 产品有多种不同规格可供客户选择，如高压型，静音型和移动电站，客户亦可根据实际需求定做不同尺寸的尾板。
- 6、 操作简单，同时也会减低人工成本，整个机组更具人性化。

1800KW珀金斯发电机适用范围：

数据中心、医院、商场、超算中心、酒店、学校、医院、展会、油田、矿山、港口、桥梁、公路、铁路等用电单位及场所。

1800KW珀金斯发电机技术参数：

机组型号

：HSP1800

成套厂家

：广东鸿森机电工程有限公司

输出容量 (kVA)

: 2250/2500

输出功率 (kW)

: 1800/2000

功率因数

: 0.8 (滞后)

频率(Hz)

: 50

输出电压 (V)

: 400/230

最大 (长行/备用) 输出电流 (A)

: 3240/3600

机组尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm)

: 7020 × 2600 × 2920

机组净重 (kg)

: 16650

柴油机

生产厂家

: 珀金斯Perkins

型号

: 4016-61TRG3

额定转速 (RPM)

: 1500

气缸数

: 16

最大输出功率 (kW)

:2183

气缸排列方式

: V

燃油规格、等级

: 中国0#(轻柴油)

缸径/行程 (mm)

: 160 / 190

燃油消耗量 (L/h)

: 528

气缸总容积 (L)

: 61.123

润滑油规格、等级

: API-CG级以上

压缩比

: 13:1

润滑油总容量 (L)

: 214

进气方式

: 涡轮增压

润滑油消耗量 (L/h)

: 1.056

调速方式

: 电子调速

润滑油正常工作温度 ()

: 98

启动方式

: 电启动DC24V

排烟zuì 高温度 ()

: 493

允许zuì 大背压 (kPa)

: 5

燃气量 (L/S)

: 2917

冷却方式

: 闭式循环水冷

排烟量 (L/S)

: 8167

冷却水总容量(L)

: 316

排风量 (m³/min)

: 2430

冷却水正常工作温度 ()

: 98

冷却水流量 (L/sec)

: 19

发电机

生产厂家

: 无锡斯坦福

型号

: PI734G

励磁方式

: 无刷自励式(PMG可选)

电压调整范围

: $\pm 5\%$

稳态电压调整率

: $\pm 1.0\%$

温升

: H

电压控制方式

: AVR

绝缘等级

: H

过载能力

: 1.5倍2分钟

防护等级

: IP23

短路能力

: 3倍10秒钟

效率

: 96.6%

冷却方式

: 自冷式

电话干扰系数

: THF<2%, TIF<50

转子型式

: 凸极式

1800KW珀金斯发电机标准配置:

序号

产品名称

品牌

标准配置

单位

数量

备注

1

发电机组

鸿森

HSP1800

台

1

2

柴油发动机

PERKINS

4016-61TRG3

台

1

3

发电机

无锡斯坦福

PI734G

台

1

4

控制模块

科迈

MRS10

块

1

5

浮充电器

众智

BAC06A-12V

个

1

6

蓄电池

思吾高

6-FNM-550G

个

1

7

日用油箱

鸿森

1000升

套

1

8

消音器

PERKINS

套

1

9

波纹管

PERKINS

套

1

10

水箱

维创

个

1

11

随机资料

PERKINS

套

1

12

随机工具

PERKINS

套

1

1800KW珀金斯发电机供货期：

合同签订收到预付款后40天。

包装及运输方式：

根据合同要求，送至指定地点。木箱包装。

1800KW珀金斯发电机质保期：

机组安装调试验收合格后算起，质保三年。

珀金斯柴油发电机组售后服务：

- 1、指导保养、维护；
- 2、免费指导安装、调试；
- 3、提供免费的机房设计、配电设计；
- 4、免费为用户的操作及维护人员进行技术培训和咨询；
- 5、对较终用户建立客户档案，跟踪服务，定期巡检，终身维修；
- 6、公司常年提供纯正的备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助。

1800KW珀金斯发电机，珀金斯柴油发电机组，珀金斯发电机厂家，珀金斯发电机官网。